

E-MBSM 1.100 2S / E-MBSM 1.350 2S

PONCEUSE AUTOMATIQUE À BANDE MÉTALLIQUE

NEW

PREMIUM-LINE



FIG: E-MBSM 1.350 S

- » Convient pour le ponçage automatique de pièces plates
- » moteur d'avance variable, et vitesse d'avance réglable
- » centrage automatique de la bande abrasive
- » commande simple via la commande NC avec écran tactile
- » réglage motorisé de la hauteur de la table de travail
- » grande surface de travail et bande transporteuse résistante à l'abrasion
- » oscillation électronique de la bande abrasive
- » standard avec deux unités de bande abrasive (S)
- » domaine d'application: ébavurage, ponçage de surface et ponçage de finition.

Contenu de la livraison

- » 1 / 2 / 3x bande abrasive (P210)

B - Module avec des brosses**S - Module avec bande de ponçage**

Ébavureuse, ponceuse, polisseuse

Description	E-MBSM 1.100 2S	E-MBSM 1.350 2S
largeur de travail	0 - 1.110 mm	0 - 1.350 mm
hauteur de travail	0 - 150 mm	0 - 150 mm
dimension de la bande	1.100 x 2.620 mm	1.350 x 2.620 mm
vitesse de la bande	3 - 15 m/s	3 - 15 m/s
avance de la bande	vitesse réglable	vitesse réglable
pression de travail	6 bar	6 bar
alimentation de la bande	1,5 kW	2,2 kW
puissance moteur	400 V / 2 x 11 kW	400 V / 2 x 15 kW
dimensions	1.200 x 2.350 x 2.150 mm	2.000 x 2.100 x 2.300 mm
poids	3.000 kg	3.500 kg
	E-MBSM 1.100 2S	E-MBSM 1.350 2S
EAN	4260657652540	4260657652557
Référence	325 5112	325 5132



FIG: DEUX UNITÉS DE BANDE ABRASIVE