


PORTABLE ELECTRIQUE FOX



Le FOX est un des vibreurs portables à moteur électrique monophasé d'ENAR qui présente une configuration de cage afin de protéger le moteur. Il est dessiné afin de transmettre au moyen de l'âme de transmission, un mouvement de rotation à l'excentrique de l'aiguille qui génère la vibration nécessaire pour son fonctionnement.


Design et fabrication européenne efficace et de qualité.
Fabriquer avec des matériaux de grande qualité qui garantissent une haute résistance et étanchéité (IP44). Le FOX est équipé d'un moteur surdimensionné avec double isolation afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil dans toutes les conditions.



+ Robuste et Résistant

Aux impacts.


Matériaux utilisés pour la carcasse du FOX sont très résistants aux chocs et permettent de travailler en continu à des températures hautes.



+ Charbons

Avec système de déconnexion.

La gamme des vibreurs portables électriques d'ENAR sont équipés de charbons avec un système de déconnexion facile à changer.



+ Cage moteur

Assure une meilleure stabilité.

Grâce à sa cage le FOX est plus efficace.



+ Maniable

Grâce à ses 2 anses.

Interrupteur intégré dans son anse principale. De plus il possède une anse postérieure qui le rend plus maniable avec les transmissions courtes.

DONNEES TECHNIQUES

MODELE	POIDS (Kg)	TENSION (V)	FREQUENCE (Hz)	PUISSANCE (W)	DIMENSIONS (LxLxH)
FOX 230V	5,8	230 1~	50-60	2.300 W	354x105x205
FOX 115V	5,8	115 1~	50-60	2.300 W	354x105x205



- » Carcasse hautement résistante et protégé contre les éclaboussures (IP44).
- » Moteur surdimensionné avec double isolation .
- » Pour connexions différentes nous consulter .
- » Comprend une courroie pour le porter en bandoulière.

AIGUILLES AX

MODELE	DIAMETRE (mm)	LONGUEUR (mm)	POIDS (Kg)	Tours/mn	RENDEMENT m ² /h
AX 25	25	285	0,8	14.000	10
AX 32	32	366	1,7	13.750	14
AX 40	40	335	2,2	13.500	17
AX 48	48	335	3,2	12.500	28
AX 58	58	344	4,5	12.000	35



- » Excentrique surdimensionné.
- » Facilement interchangeables.
- » 4 roulements lubrifiés à l'huile avec double bague d'étanchéité.

TRANSMISSIONS FLEXIBLES

MODELE	LONGUEUR (m)	POIDS (Kg)
TAX/TDX 0,6 - TAXE/TDXE 0,6	0,6	2,6
TAX/TDX 1 - TAXE/TDXE 1	1	3
TAX/TDX 1,5 - TAXE/TDXE 1,5	1,5	3,5
TAX/TDX 2 - TAXE/TDXE 2	2	4
TAX/TDX 3 - TAXE/TDXE 3	3	5
TAX/TDX 4 - TAXE/TDXE 4	4	6
TAX/TDX 5 - TAXE/TDXE 5	5	7
TAX/TDX 6 - TAXE/TDXE 6	6	8



- » Transmission TAX ou TDX renforcée
- » TAXE ou TDXE seulement pour les aiguilles AX 25 et AX32.
- » Extrémités avec renfort recaoutchouté pour améliorer la résistance des parties supportant les plus gros efforts et usure.