

## CANTO SIMPLE LED LEVO<sub>3</sub>

CANTO 4500 LED Systemleuchte

10.07330.4500V005 LEVO<sub>3</sub> 28W SKI (3000K)/O<sub>3</sub>

Lampadaire sur console CANTO 4500-2 simple

1 luminaire Canto 550-2

Boîtier en fonte d'aluminium

Forme ovale: longueur 550 mm, largeur 365 mm

Couvercle en verre sécurit (ESG), rabattable

Répartition de la lumière: asymétrique, optimisée pour l'éclairage

(Caractéristique: pour l'éclairage des routes principales)

Equipée avec LED LEVO<sub>3</sub> O<sub>3</sub> env. 28W (3000K)

Avec ballast électronique (220-240V/50-60Hz)

- avec CLM (350-500mA, 20-28W)

- sans CLM (500mA, 28W)

Indice de protection IP65, classe électrique I

Version au choix comme suit:

Sans gradation d'éclairage et sans flux lumineux constant (CLM)

OU avec gradation d'éclairage via DALI, StepDim ou AstroDim ET/OU avec flux lumineux constant (CLM) (à indiquer en cas de commande!)

1 mât cylindrique en acier ø 101,6 mm, HSL 4500 mm

Avec pieu d'ancrage pour passage de câble

Porte de visite et rail pour boîtier raccordement électrique

1 console en acier galvanisé, saillie 735 mm jusqu'au centre du

luminaire

Couleur: DB 703



### Valeur technique

Indice de protection IP65

Durée de vie LED:

L80 B10 / 100.000h - TA ≤25° C

L70 B10 / 50.000h - TA >25 - ≤50°C

CE

### Avantages

- Excellent design: a reçu le prix "IF Design Award"
- Mât en version droite ou cintrée, livrable aussi comme applique murale