



IVR-B 50/30

Peu encombrant, l'aspirateur industriel IVR-B 50/30 dispose d'un puissant compresseur à canal latéral et d'un filtre cartouche pour aspirer efficacement les copeaux et les salissures grossières.



1 Les roulettes optionnelles augmentent la mobilité

- Dotée des roulettes optionnelles, la machine peut être utilisée lors d'applications mobiles.

2 Filtre à cartouche à grande surface

- Pour une utilisation professionnelle et de longs cycles de travail.

3 Compact

- Format compact et stockage possible sur ou sous les machines de production.
- Le format compact et le puissant compresseur à canal latéral permettent de nombreuses possibilités d'utilisation.

4 Amortisseur de bruit intégré

- Le silencieux, au niveau des tuyaux de purge, assure un bruit agréable de la machine à une puissance d'aspiration élevée.



IVR-B 50/30

- Filtre cartouche
- Amortisseur de bruit intégré

Caractéristiques techniques

Référence	9.986-073.0	
Code EAN	4054278030241	
Puissance absorbée en service	kW	3
Débit d'air	l/s / m³/h	87,5 / 315
Dépression	mbar / kPa	260 / 26
Capacité de la cuve à déchets	l	50
Surface filtrante	m²	0,7
Classe de poussière du filtre principal		M
Niveau de pression acoustique	dB/A	70
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal pour accessoires		DN 50 / DN 40
Poids	kg	83
Dimensions (l x L x h)	mm	890 × 715 × 540

Équipement

Accessoires standard	Non
Cuve comprise dans la livraison	oui



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Coude peint								
Coude rev tu el. DN52	1	6.902-201.0	1 pièce(s)	DN 52				<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration peint								
Tube d'aspiration, raccord vissé 850 mm, DN 52	2	6.902-181.0	1 pièce(s)	DN 52	850 mm		Assure le nettoyage des sols, en association avec un coude (6.902-201.0) et un suceur sol DN 52.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sols								
Suceur polyvalent eau/poussières DN 52 370 mm	3	6.902-184.0	1 pièce(s)	DN 52	370 mm		Suceur polyvalent pour le nettoyage des sols, largeur de travail de 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur polyvalent eau/poussières DN 52 500mm	4	6.902-186.0	1 pièce(s)	DN 52	500 mm		Suceur polyvalent pour le nettoyage des sols, largeur de travail de 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs brosses	5	6.903-067.0	2 Nb de parties		500 mm		Suceur brosse polyvalent, 500 mm, 6.902-186.0.	<input type="checkbox"/>
Autres suceurs								
Suceur souple, plastique DN52	6	6.902-196.0	1 pièce(s)	DN 52	250 mm		Suceur, souple, plastique, raccord acier.	<input type="checkbox"/>
Suceur rond à tige longue, caoutchouc, DN 52, 315mm	7	6.902-199.0	1 pièce(s)	DN 52	315 mm		Suceur d'aspiration, caoutchouc, rond, pour découpe au diamètre de flexible souhaité.	<input type="checkbox"/>
Brosse ronde coudée DN 52	8	6.902-192.0	1 pièce(s)	DN 52			Suceur pinceau rond 45°	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 52	9	6.902-187.0	1 pièce(s)	DN 52	150 mm		Suceur grandes surfaces aluminium, largeur 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs fente								
Suceur fente, plastique DN 52	10	6.902-194.0	1 pièce(s)	DN 52	340 x 13 mm		Suceur fente, plastique, raccord acier, largeur 13 mm. DN52	<input type="checkbox"/>
Suceur fente, plastique, souple DN 52	11	6.902-211.0	1 pièce(s)	DN 52	425 x 20 mm		Suceur fente souple et pouvant être courbé, plastique, largeur 64 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente, zingué, DN 52	12	6.902-189.0	1 pièce(s)	DN 52	350 x 17 mm		Suceur fente, zingué, DN 52, largeur 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse plat DN50	13	9.988-117.0	1 pièce(s)	DN 52				<input type="checkbox"/>
Flexibles PVC								
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 52 3 m	14	6.907-312.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 52 5 m	15	6.907-313.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration en PVC au mètre, raccord vissé DN 52	16	9.980-646.0		DN 52				Él., mètres complets jusqu'à max. 15 m, sans raccords, prix au mètre, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.
EVA-Schläuche								
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	17	9.988-088.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	18	9.988-089.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	19	9.988-090.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	20	9.988-091.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Flexibles PU								
Flexible de raccordement PU, raccord vissé, DN 52 3 m	21	6.907-316.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement PU, raccord vissé DN 52, 5 m	22	6.907-317.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU au mètre, raccord vissé DN 52	23	9.980-649.0		DN 52			Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU léger au mètre, raccord vissé DN 52	24	9.980-680.0		DN 52			Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour les liquides et solides.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Flexibles métal								
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé, DN 52, 3 m	25	6.907-320.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé, DN 52, 5 m	26	6.907-321.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration ME-PU au mètre, raccord vissé DN 52	27	9.980-707.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
Adaptateurs								
Raccord de flexible DN 52	28	6.902-168.0	1 pièce(s)	DN 52			Pour montage sur flexible DN 52, avec vis étoile.	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible orientable DN42	29	6.902-172.0	1 pièce(s)	DN 42			Orientable, pour montage sur flexible DN 42, avec vis étoile	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible orientable DN52	30	6.902-169.0	1 pièce(s)	DN 52			Orientable, pour montage sur flexible DN 52, avec vis étoile	<input type="checkbox"/>
Collier de serrage de flexible DN 42	31	6.902-167.0	1 pièce(s)	DN 42			Pour le montage d'un flexible sur un raccord DN 42/52.	<input type="checkbox"/>
Manchon de flexible DN52	32	6.902-166.0	1 pièce(s)	DN 52			Cache du raccord de collier du flexible DN 52.	<input type="checkbox"/>
Poignée en étoile M8	33	6.303-554.0	1 pièce(s)	DN 52			Poignée en étoile M8 fournie en pièce de rechange pour tous les coudes et raccords avec DN 52/72.	<input type="checkbox"/>
Cuve d'aspiration								
Couvercle du prÄ©-sÄ©parateur IVR mit Schw	34	9.986-371.0	1 pièce(s)	DN 52				<input type="checkbox"/>
Couvercle du prÄ©-sÄ©parateur IVR ohne Schw	35	9.986-370.0	1 pièce(s)	DN 52				<input type="checkbox"/>
Equipements de remplissage pour fûts DN	36	9.982-081.0	1 pièce(s)	DN 52				<input type="checkbox"/>
Zubehörssets IVR (1 Phase)								
Lot d'aspiration liquides DN52	37	9.986-281.0	5 Nb de parties	DN 52				<input type="checkbox"/>
Lot d'aspiration liquides et Spaene, DN52	38	9.986-282.0	5 Nb de parties	DN 52				<input type="checkbox"/>
Lot d'aspiration acier fin	39	9.988-126.0	6 Nb de parties	DN 52				<input type="checkbox"/>
Coude								
	40	9.981-320.0	1 pièce(s)	DN 52				<input type="checkbox"/>
Buse d'aspiration								
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	41	9.981-912.0	1 pièce(s)	DN 52	300 mm		Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	42	9.981-425.0	1 pièce(s)	DN 52	490 x 20 mm		Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	43	9.981-421.0	1 pièce(s)	DN 52	30 mm		Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Adaptateurs et pièces détachées								
	44	9.981-261.0	1 pièce(s)	DN 52				<input type="checkbox"/>
	45	9.981-325.0	1 pièce(s)	DN 52				<input type="checkbox"/>
	46	9.981-149.0	1 pièce(s)	DN 52				<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.