

Enceintes Climatiques ICH

➤ Différentes version disponibles :

- ICH : avec contrôle de l'humidité
- ICH L : avec contrôle de l'humidité et de la lumière
- ICH C : avec contrôle de l'humidité et du CO₂

➤ Modèles réfrigérés à compresseur

➤ Caisson extérieur et intérieur inox

➤ Porte intérieure vitrée

➤ Interface de contrôle tactile, intuitif et consignes programmables

➤ Port usb en façade pour transmission des programmes, récupérations des données

➤ Port d'accès diamètre 40 mm à l'arrière en standard

➤ Modèles sur roulettes

➤ Fonctionnement : avec eau distillée

➤ En conformité avec les normes ICH

➤ Livrées avec 2 grilles inox et réservoir d'eau (tous modèles)

➤ Livrées avec logiciel AtmoCONTROL

Modèle	ICH110	ICH260	ICH750
Capacité (l)	108	256	749
Dimensions internes L x P x H (mm)	560 x 400 x 480	640 x 500 x 800	1040 x 600 x 1200
Dimensions externes L x P x H (mm)	745 x 634 x 1233	824 x 734 x 1552	1224 x 834 x 1950
Température (°C) ICH/ICH L avec humidité et ou lumière	+10 à +60	+10 à +60	+10 à +60
Température (°C) ICH C avec et sans humidité	+10 à +50	+10 à +50	+10 à +50
Température (°C) ICH sans humidité	-10 à +60	-10 à +60	-10 à +60
Température (°C) ICH L sans humidité	0 à +60	0 à +60	0 à +60
Humidité utile réglable (% rh)	10 à 80	10 à 80	10 à 80
Régulation CO ₂ uniquement modèles ICH C (% CO ₂)	0 à 20	0 à 20	0 à 10
Module éclairage ICH L : nombre de lampes D 65 A 6500K / nombre de lampes fluo à emmeteurs UV 315 à 400 nm	3/2	4/2	4/2
Nombre de plateaux en standard / maximal	2/5	2/9	2/14
Charge maximale par plateau (kg)	20	20	30
Charge maximale par appareil (kg)	150	200	200
Poids (kg)	109	160	249
Alimentation	230/115 V, 50/60 Hz	230/115 V, 50/60 Hz	230/115 V, 50/60 Hz
Référence MODELE ICH	911978	911802	911923
€ HT	NC -	NC -	NC -
Référence MODELE ICH L	911984	911985	911986
€ HT	NC -	NC -	NC -
Référence MODELE ICH C	911987	911988	911989
€ HT	NC -	NC -	NC -



Options tous modèles ICH

Modèle	ICH110	ICH260	ICH750
Caisson renforcé avec remplacement grilles standards par des grilles renforcées*	-	-	91193B
€ HT	NC -	NC -	NC -
Port d'accès diamètre 23 mm pour entrée laterale gauche milieu/milieu	912209	912209	912209
€ HT	NC -	NC -	NC -
Port d'accès diamètre 23 mm pour entrée laterale gauche milieu/haut	912210	912210	912210
€ HT	NC -	NC -	NC -
Port d'accès diamètre 23 mm pour entrée latérale droite milieu/haut	912211	912211	912211
€ HT	NC -	NC -	NC -
Port d'accès diamètre 40 mm paroi arrière (position à préciser)	-	912212	912212
€ HT	NC -	NC -	NC -

* Uniquement modèle ICH et ICH C

Accessoires

Modèle	ICH110	ICH260	ICH750
Grille inox	911680	911681	911682
€ HT	NC -	NC -	NC -
Grille supplémentaire renforcée	-	911945	911796
€ HT	NC -	NC -	NC -
Plateau perforé	911685	911686	911687
€ HT	NC -	NC -	NC -
Plateau supplémentaire renforcée	-	-	911797
€ HT	NC -	NC -	NC -
Kit pour connexion sur réseau d'eau domestique avec cartouche filtrante	911982	911982	911982
€ HT	NC -	NC -	NC -
Kit pour connexion sur réseau d'eau déminéralisée domestique sans cartouche filtrante	911983	911983	911983
€ HT	NC -	NC -	NC -

Options spécifiques ICH L sur demande