



fetra...

Chariot emboîtable

Chariot de manutention avec surface antidérapante
Départ usine **1 à 2 sem.**

Points forts du produit

- Chariot emboîtable avec plateau antidérapant et hydrofuge
- Ce chariot emboîtable permet un gain de place 75%
- De nombreux accessoires peuvent compléter le chariot
- Trois dimensions de plateaux disponibles
- Capacité de charge max. de 400 ou 500 kg

Description

Chariot de manutention emboîtable, permettant d'économiser 75% de place.
Ensemble mécano-soudé, revêtement Epoxy bleu RAL 5007, plateau avec surface antidérapante et hydrofuge.

Chariot d'atelier équipé de 2 roues pivotantes et 2 fixes, bandage caoutchouc.
Freins sur roues pivotantes.

Conforme à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Certifications

Garantie **10 ans**  
CONFORME NORME UE 1272/2013

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	DIM. UTILES LXL (MM)	TYPE DE ROUES	MATIÈRE ROUES	Ø ROUES (MM)	NBRE DE PLATEAUX	POIDS (KG)
10.1311.01	400	850 x 500	2 fixes & 2 piv	Caoutchouc	160	1	26,0
10.1311.02	500	1000 x 600	2 fixes & 2 piv	Caoutchouc	200	1	31,0
10.1311.03		1000 x 700	2 fixes & 2 piv	Caoutchouc	200	1	34,0

Voir en ligne Chariot emboîtable

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com