



NT 20/1 Ap

Compact, portable, robuste et puissant, l'aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap est idéal pour une utilisation par des professionnels sur les chantiers et dans les ateliers.




1 Dimensions compactes

- Poignée ergonomique, dimensions compactes et design carré pour un transport et un rangement aisés.



2 Dimensions compactes

- Poignée ergonomique, dimensions compactes et design carré pour un transport et un rangement aisés.



3 Robuste

- Composants robustes garantissant une longue durée de vie, même avec une utilisation professionnelle quotidienne.



4 Cartouche filtrante amovible

- Filtre plissé plat offrant une exploitation totale du volume de la cuve.



NT 20/1 Ap

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Support accessoires / flexible d'aspiration
- Cartouche filtrante amovible

Caractéristiques techniques

Référence	1.378-500.0	
Code EAN	4039784859159	
Raccordement électrique	Ph / V	1 / 220 - 240
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25
Capacité de la cuve	l	20
Matériau de la cuve	PVC	
Puissance absorbée	W	1380
Diamètre nominal standard	DN 35	
Longueur de câble	m	6
Niveau de pression acoustique	dB/A	66
Nombre de moteurs	1	
Poids	kg	8,5
Poids (emballage inclus)	kg	11,12
Dimensions (l x L x h)	mm	440 x 380 x 470

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur fentes	■	

■ Standard.

NT 20/1 AP 1.378-500.0



		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat (PES)	1	6.904-360.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat (PES) en polyester non tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M. Idéal pour l'humidité et les matériaux abrasifs. Standard pour NT 35/1 Tact BS et NT 55/1 Tact BS.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

NT 20/1 AP 1.378-500.0



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
Suceurs pour sols									
Buse de sol DN35	1	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur universel (DN 35) synthétique avec roulettes, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. de kit 6.903-277.0)	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

NT 20/1 AP 1.378-500.0



1

		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Flexible d'extension, système à clips C-32 mm 2,5 m	1	6.906-237.0	1 pièce(s)	32	2,5 m		Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.