

Poncer des contours avec le dispositif d'aspiration



EHVS-80 sans oscillation

OES-80CS – PONCEUSE DE CHANTS OSCILLANTE EHVS-80 – PONCEUSE DE BORDS

- ◆ 100 oscillations par minute garantissent une surface lisse et l'absence de traces de brûlures (OES-80CS)
- ◆ Bande abrasive de 150 x 2260 mm pouvant être positionnée à l'horizontale, à la verticale et dans toutes les positions intermédiaires
- ◆ La table robuste en fonte grise est réglable en hauteur, ceci permet d'utiliser toute la largeur de la bande
- ◆ Buse d'aspiration de 100 mm assurant l'aspiration efficace
- ◆ Patin de ponçage recouvert d'une couche de graphite pour augmenter considérablement le glissement de la bande abrasive et sa durabilité
- ◆ Moteur puissant d'usage sûr, même lors de ponçages intensifs et apte à un travail en continu
- ◆ Possibilité de poncer des lattes longues en enlevant le carter d'aspiration


- ◆ Butée réglable
- ◆ Table à l'extrémité pour travailler les pièces évasées
- ◆ EHVS-80 sans oscillation

Número d'article 230V	708447M	708449M
Número d'article 400V	708447T	708449T
Modèle	OES-80CS	EHVS-80
Butée	110 x 610 mm	110 x 610 mm
Dimensions bande abrasive	150 x 2260 mm	150 x 2260 mm
Hauteur max. de ponçage	125 mm	125 mm
Pivotement de bande	90°	90°
Oscillation par min.	100	–
Dimensions de table	180 x 800 mm	180 x 800 mm
Vitesse de la bande	16 m/s	16 m/s
Puissance moteur P₂ 230V	1.5 CV / S ₁ 100%	1.5 CV / S ₁ 100%
Puissance moteur P₁ 230V	2.6 CV / S ₆ 40%	2.6 CV / S ₆ 40%
Puissance moteur P₂ 400V	2 CV / S ₁ 100%	2 CV / S ₁ 100%
Puissance moteur P₁ 400V	3.8 CV / S ₆ 40%	3.8 CV / S ₆ 40%
Poids	120 kg	110 kg

Exécution standard

- ◆ Bande abrasive grain 80
- ◆ Cône d'aspiration de 100 mm
- ◆ Guide d'onglet
- ◆ Socle fermé

Accessoires



- ◆ 708118 Dispositif roulant jusqu'à 250 kg



- ◆ 60-0505 Bâton de nettoyage