BECCHIO & MANDRILE

BERFRALK s.r.l.

GREEN LINE

SERIE - RANGE- СЕРИИ BM300

CE

DATI	TECHNICAL DATA	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	BM 300
Interasse minimo carreggiata (mm)	Min. tractor rear wheels distance (mm)	Межосевая ширина колеи (мм)	120
Massa minima del trattore (Kg)	Min. tractor weight (Kg)	Минимальный вес трактора (кг)	1000
Potenza minima richiesta del trattore (CV)	Min. required output of the tractor (HP)	Минимальная требуемая мощность трактора (л.с.)	30
Attacco a tre punti	Three-point linkage	Трёхточечное соединение	○
Altezza a riposo (mm)	Height at rest (mm)	Высота нерабочая (мм)	1450
Larghezza a riposo (mm)	Width at rest (mm)	Нерабочая ширина (мм)	1800
Profondità a riposo (mm)	Depth at rest (mm)	Нерабочая глубина (мм)	900
Massa della macchina (Kg)	Weight of the machine (Kg)	Вес агрегата (кг)	300
GRUPPO DI TRINCIATURA	**CUTTING UNIT**	**ГРУППА РЕЗКИ**	
Larghezza di lavoro (mm)	Working width (mm)	Рабочая ширина (мм)	800
Angolo di rotazione del gruppo	Unit rotation angle	Угол вращения стрелы	190°
Diametro di taglio (mm)	Cutting diameter (mm)	Диаметр режущего вала (мм)	310
Diametro del rotore nudo (mm)	Bare rotor diameter (mm)	Диаметр опорного вала (мм)	82,5
Spessore del rotore (mm)	Rotor thickness (mm)	Толщина ротора (мм)	5
Coltelli snodati ad "Y"	Articulated "Y"-knives	Шарнирные "Y"-ножи	40
Velocità di rotazione del rotore (giri/min)	Rotor rotation speed (r.p.m.)	Ротор ВОМ(об\мин)	3100
Tipo di trasmissione dell'albero rotore	Rotor shaft transmission type	Тип роторной передачи	diretta / direct-driven/ прямая
Diametro del rullo posteriore (rullo tastatore) (mm)	Diameter of rear roller (feeling roller) (mm)	Диаметр заднего вала (Щупающий вал) (мм)	100
CIRCUITO DI POTENZA	**POWER CIRCUIT**	**СХЕМА МОЩНОСТИ**	
Velocità di rotazione presa di forza del trattore (giri/min)	Tractor P.T.O. rotation speed (r.p.m.)	Забор мощности трактора ВОМ (Об/мин)	540
Caratteristiche pompa doppia di alimentazione (cm³)	Features of the double feed pump (cm³)	Характеристики подающий двойной насос (См3)	31
Caratteristiche gruppo moltiplicatore	Overdrive features	Характеристики узел мультипликатор	1/3,4
Potenza al rotore (CV)	Power to the rotor (HP)	Мощности на ротор (л.с.)	30
Portata pompa (l/min)	Pump displacement (l/min)	Расход насоса (литр/мин)	55
Capacità serbatoio (l)	Tank capacity (l)	Ёмкость бака (литр)	45
Caratteristiche filtro circuito oleodinamico	Filter features in hydraulic circuit	Характеристики фильтра гидродинамики	In scarico 25 µm / 25 µm at outlet / 25 µm H выходе

EQUIPAGGIAMENTO	EQUIPMENT	ОБОРУДОВАНИЕ	BM 300
Pompa 31 cm³ e motore 20 cm³	Pump 31 cm³ and engine 20 cm³	Насос 31 См3 – мотор 20 См3.	○
Attacco 3° punto	Three-point linkage-mounting system	Трехточечное соединение	○
Comandi a cavi flessibili	Flexible cable controls for moving arms	Троссовое управление движения стрелы	○
Doppio senso di rotazione	Double rotating direction	Вращение в двух направлениях	○
Testata flottante 0.80 m	Floating flailhead, 0.80 m working width	Ширина режущего механизма 0.80 м	○
Coltelli universali Y su cavallotto	Universal Y-knives fitted on a U-bolt	Универсальные у-ножи, закрепленные на u-болтах	○
Sospensione oleodinamica sul 1° braccio	Hydraulic suspension on 1st arm	Гидродинамическое движение стрелы	○
Ammortizzatore meccanico a molla	Mechanical spring shock-absorber	Бампер	○
Albero cardano	PTO shaft	Карданный вал	○
Tenditori	Stabilizers	Дополнительная стяжка	○
Protezioni antinfortunistiche CE	CE safety guards	Безопасность труда согласно стандарту «CE»	○
Comandi elettrici	Electric controls	Электрическое управление	●
Scambiatore di calore	Oil cooler	Теплообменник	●
Kit luci	Road lighting kit	Задний бампер с фарами	●

○ di serie / standard / в серии ● a richiesta / optional / требуется



A	3.000 mm
B	3.100 mm
C	2.500 mm
D	1.500 mm
E	1.000 mm

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO I NOSTRI MODELLI, I LORO EQUIPAGGIAMENTI ED I LORO ACCESSORI. TUTTI I DATI SONO INDICATIVI E NON IMPEGNATIVI. - WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY WITHOUT NOTICE OUR PATTERNS, THEIR EQUIPMENTS AND THEIR FITTINGS. ALL DATA ARE INDICATIVES AND NOT BINDINGS. - МЫ ПРАВОМОЧНЫ МОДИФИЦИРОВАТЬ БЕЗ ИЗВЕЩЕНИЯ НАШИ ИЗДЕЛИЯ, ИХ ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ. ВСЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИНДИКАЦИОННЫМИ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗЫВАЮЩИМИ.

BERFRALK s.r.l.
COSTRUZIONI MACCHINE
PER L'AGRICOLTURA
Via Saluzzo, 83 - 12038 SAVIGLIANO (CN) ITALY
Tel. +39 0172 716648 - Fax +39 0172 713088
www.becchio-mandrile.com • e-mail: info@becchio-mandrile.com