

## RB 40

## PERCEUSE RADIALE

NOUVEAU



Description	RB 40
Capacité de perçage acier doux	40 mm
Course du mandrin	280 mm
Cône de broche	CM 4
Vitesse de broche	32 - 2.500 tr/min
Nombre de vitesses	16
Descente automatique de broche	0,10 - 1,25 mm/rév
Col de cygne	de 300 à 1.300 mm
Dimensions de la rehausse de table	600 x 450 x 450 mm
Dimensions utile de la table basse	1.500 x 1.000 mm
Dimensions des rainures en T	22 mm
Nombre de rainures en T	5
Diamètre de la colonne	280 mm
Distance de la broche à la table	De 300 à 1.120 mm
Puissance moteur	400V / 2,2 kW / 3 kW
Dimensions de la machine	2.100 x 900 x 2.490 mm
Poids de la machine	2.500 kg

## RB 40

- » Perceuse radiale conventionnelle à boîte mécanique
- » Construction très robuste et rigide
- » Couple important
- » 16 vitesses, changement de vitesse mécanique par levier, avec moteur à 2 vitesses
- » Avance mécanique de la broche
- » Lubrification automatique des pignons
- » Blocage de la broche avec éjection d'outil intégré pour une utilisation simplifiée
- » Grand col de cygne de 300 à 1300 mm
- » Grand socle avec rainures en T, usiné et surfacé
- » Système de refroidissement intégré
- » Lampe de travail LED
- » Rehausse de table rectangulaire de 600 x 450 x 450 mm pour le bridage vertical et horizontal

	RB 40
EAN	4260364298192
Référence	215 0040

D'autres capacités sont disponibles sur demande.