



**Aéro Concept Service**

*Un nouveau souffle ! Depuis 2008*

[www.aeroconcepts-service.com](http://www.aeroconcepts-service.com)

N° 2 Parc Activité Réganeau 33 380 MARCHEPRIME

Téléphone Atelier Production & Siège Social : +33 (0)9 72 63 81 55

## **AEROGOMMEUSE AMXT 10** **Ou version pack électrique**



### 1°. AEROGOMMEUSE PORTATIVE AMXT 10 :

- **Matériel fabriqué, conçu en France + acier français + Pneumatique français**
- Procédé basse-pression Système pression dépression via décanteur & Distributeur air de 750L/M
- Réservoir en acier 4 mm épaisseur de 10 Litres avec soudure étanche et testé
- Système de régulation de pression d'air couplé avec le débit de granulats
- **Répond aux Normes Obligatoires européennes 97/23 CEE** « Pression travail visible dès compresseur Branché »
- Décanteur couplé au manomètre permet un réglage de 0.5-6 bars pression pour une meilleure efficacité & un meilleur rendement.
- Système Start Stop monté sur tuyauterie sablage + **une buse inusable de 3.3mm**
- **Doseur Abrasif acier à boisseur sphérique** « Top Equipement Top Réglage »
- **3 M flexible Sablage avec tête de chat Acier et Tuyau de sablage indépendant**
- Se remplit avec son entonnoir « très large » et se ferme manuellement
- Capacité de 9 Kg d'abrasif pour 1 Heure de décapage non-Stop
- Poids à vide : 17 Kg – Hauteur : 85 cm
- Peinture bi couche bi composant polyuréthane.



### 2° -Traitement de L'air Proposé avec compresseur électrique de moins de 600 L/M Tour Aéroréfrigérante

- Poids .. kg
- Traite jusqu'à 800 litres/minute
- Permet de capter l'humidité de l'air fourni par compresseur électrique
- Se place directement devant l'aérogommeuse Monté avec coupleur rapide
- Permet de travailler avec un taux d'humidité n'excédant pas 60%

Sans soucis durant des heures « solution optimale pour ce compresseur »



AMXT 10 et Aéroréfrigérant

### 3°- COMPRESSEUR 220 VOLTS MOBILE ELECTRIQUE BI PISTONS MONO ETAGE « Le plus silencieux »

- Débit donné 24 m3/h
- Débit réel 20 m3/h ... 330 L/Minute
- Pression : régle à 5 bars pour aérogommeuse
- Puissance moteur 3 cv Moteur électrique monophasé 230 V
- Niveau sonore : 67 DB
- Consommation : 2.2 Kw/h
- Capacité réservoir 2x11 L ou 1x90L
- Dimension : 90 x 60 x 65 cm
- Double sortie air : une pour gommeuse + nettoyage chantier
- Poids : 65 Kg montée avec 4 roues directionnelles



Pack compresseur,  
Aéroréfrigérant, AMXT10