

# 12405 CNT 915

EC DE CANTONNEMENT  
Série CNT

## NORMES EN REFERENCE

NF C 15-100 (06/2015)  
NF EN 61439-1 (04-2012)  
NF EN 61439-4 (06/2013)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (I) :	63 A
Tension nominale (U) :	400V (3P+N+T)
Puissance (S) :	43 kVA
Protection différentielle :	30 mA
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° d'utilisation :	-25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK10
Matière :	Tôle acier électrozinguée
Isolation totale :	Non
Couleur :	RAL 7035
Pouvoir de coupure :	4,5 kA



## DIMENSIONS :

Hauteur : 500mm / 1052mm avec pieds  
Largeur : 350mm / 494mm avec pieds  
Profondeur : 220mm / 725mm avec pieds  
Masse : 23kg

## ACCESSOIRES :

12923 Casquette simple pour pied multi inox

## EQUIPEMENT :

- Enveloppe métallique type CNT sur pied inox :
  - Porte extérieure montée sur charnières (bouton verrouillable B90, clé 455)
  - Porte intérieure montée sur charnières (serrure 911-A, clé Y32113)
  - Plaques passes câbles pour entrée et sortie de câbles
- Alimentation sur bornier 35<sup>2</sup>
- Disjoncteur général IC60N 4P 63A C 30mA
- Arrêt d'urgence extérieur à coup de poing + bobine à émission
- 1 départ par raccordement direct. Protégé par disjoncteur IC60N 4P 32A C
- 9 départs par raccordement direct. Protégés **individuellement** par disjoncteurs DT40 2P 16A C
- Collecteur de terre

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :