

BALANCE SUSPENDUE POUR COMMERCE SERIE GPE « 6 »



CE M

Capacité en kg	6 / 15	12
Echelon en g	2 / 5	2

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Plateau creux à grandes dimensions.
- Kit Module Radio pour la connexion en réseau local.
- Ouverture du tiroir caisse.
- Kit de suspension à plafond ou à mur.

Balance pour le détail suspendue en acier inoxydable, idéale pour les milieux difficiles pour le négoce du poisson et des coquillages.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Affichage Dual LCD alphanumérique rétro éclairé blanc, côté opérateur et côté client. Haute visibilité et clarté, même en conditions de luminosité faible, avec une ligne pour les messages d'avertissement ou la gestion de la file d'attente.
La fonction de rétro éclairage peut être retiré.
- Clavier tactile, rapide, précis et étanche, 66 touches dont 33 touches de fonction et 33 facilement configurables pour les PLU's, les TLU's et les 6 vendeurs additionnels.
- Imprimante thermique à 80 mm/sec, pour papier thermique ou bande de papier thermique adhésive de 57 mm en largeur, diamètre extérieur max. 50 mm.
Largeur d'impression jusqu'à 48 mm.
- Système de chargement facile pour le papier.
- Châssis en acier inoxydable brossé.
- Plateau creux à grandes dimensions en acier inoxydable, finition en scotch brite.
- Alimentation 230 Vac, par un adaptateur AC/DC extérieur et une batterie interne rechargeable.

FONCTIONS

- Archive de 1000 PLU's, 66 en accès direct.
- Jusqu'à 10 groupes de PLU's disponibles.
- Archive de 100 ingrédients.
- Jusqu'à 4 taux de TVA.
- Jusqu'à 10 messages publicitaires, en mode affichage configurable.
- Jusqu'à 8 types de paiement, configurables dans la gestion de la caisse.
- Totalisation à court et long terme.
- Gestion de 6/12 vendeurs.
- Possibilité de configurer jusqu'à 3 niveaux de mots de passe.
- Article seul.
- PLU's prioritaires.
- Tare pesée, tare opérateur, tare PLU's, tare pré mémorisée et configurable.
- Réouverture des derniers tickets, ristournes, remises, gestion caisse, gestion du client.
- Gestion de logos et micro logiciel par le logiciel **HLL (Helmec Label Loader)** gratuit et téléchargeable à partir du site.

SECTIONS ENTREE ET SORTIE

- 2 Interfaces RS 232 pour la connexion à : PC, modem, scanner et caisse enregistreuse (marques et modèles les plus distribués sur le marché).
- 1 Interface RS 485 pour la connexion de jusqu'à 4 balances série GPE en réseau.
- Module radio 868MHz (en option) pour la connexion jusqu'à maximum 4 balances en réseau.
- Ouverture du tiroir caisse (en option).

Versions disponibles

Modèle	Description	Prix (€)
794550	Balance GPE6 capacité 6/15 kg, échelon 2/5 g, avec plateau creux à grandes dimensions et châssis en acier inox, dual affichage LCD rétro éclairé sur colonne, clavier étanche à 66	1300.00

794250	touches et imprimante thermique. Balance GPE6 capacité 12 kg, échelon 2 g, avec plateau creux à grandes dimensions et châssis en acier inox, dual affichage LCD rétro éclairé sur colonne, clavier étanche à 66 touches et imprimante thermique.	1400.00
--------	---	---------

Options (à préciser à la commande de la balance)

Modèle	Description	Prix (€)
846170	Plateau à cuvette RQ4S pour balances suspendues.	55.00
846140	Plateau corbeille poli.	55.00
810040	Kit module radio 868MHz monté à l'usine.	190.00
848560	Plaque support à mur.	30.00
848561	Plaque support à plafond.	90.00
848562	Joint articulé.	70.00
848563	Joint à T.	70.00
848564	Lien de connection.	40.00
848565	Paire de bornes.	70.00
848566	Tube en acier inoxydable de diamètre 35 mm et 1 m de longueur.	60.00
848567	Adapteur de balance.	30.00
810232	Personnalisation du logo. Note : la personnalisation est possible après une analyse du personnel technique Helmac.	200.00

Accessoires et consommables

Modèle	Description	Prix (€)
880043	100 rouleaux de papier thermique autocollant, dimension 57 mm x 30 m, diamètre extérieur 50 mm, diamètre du trou central 12 mm.	65.00