

Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

FOUR A CHAMBRE 1300 °C FP 1300

Définition: Four électrique à chambre pour toutes applications.

Construction: Construction robuste en tôle pliée. Porte à dégagement vertical.

Isolation: Isolation multicouche. Intérieur en fibre céramique et brique réfractaire.

Aération: Evacuation à l'arrière du four.

Chauffage: Résistances boudinées sur tubes céramiques. Arrêt de la chauffe lors de l'ouverture de la porte.

Electrique: Jusqu'à 18 litres, tension 230 VAC, 50 Hz. A partir de 25 litres, tension 3x400 VAC, 50 Hz.

Régulation: Régulateur PID Axron Swiss.

Documentation: Certification CE, notice d'utilisation en français.

Livré avec: Sole céramique amovible.



MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (LxHxP) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
FP 1300-6	G14986	6.3	200 x 140 x 250	550 x 650 x 580	2.9	58
FP 1300-9	G14987	9	200 x 180 x 250	560 x 720 x 670	4.0	63
FP 1300-12	G14989	12	200 x 200 x 300	560 x 720 x 670	4.0	67
FP 1300-15	G14990	15	230 x 230 x 300	560 x 720 x 670	4.0	73
FP 1300-18	G14991	18	230 x 230 x 350	590 x 790 x 700	4.0	76
FP 1300-25	G14992	24.6	270 x 270 x 350	590 x 790 x 700	6.9	84
FP 1300-45	G14745	45	300 x 300 x 500	660 x 770 x 720	6.9	114
FP 1300-60	G14995	60	400 x 300 x 500	760 x 810 x 840	6.9	140

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 465 96 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

www.borel.eu