

# THIEVIN

## LEADER 180

### 54

### 59

### 62

| <b>LEADER 180</b>   | <b>54</b>                        | <b>59</b>                        | <b>62</b>                        |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| PTAC  | 23 995 kg                        | 23 995 kg                        | 23 995 kg                        |
| Poids à vide indicatif  | 7 168 kg                         | 7 375 kg                         | 7 575 kg                         |
| Longueur  | 5 400 mm                         | 5 900 mm                         | 6 200 mm                         |
| Largeur intérieure de caisse maxi   | 2 200 mm                         | 2 220 mm                         | 2 200 mm                         |
| Hauteur de caisse   | 1 000 mm                         | 1 000 mm                         | 1 000 mm                         |
| Volume avec rehausses à blé   | 10,7 m <sup>3</sup>              | 11,7 m <sup>3</sup>              | 12,3 m <sup>3</sup>              |
| Épaisseur de la tôle de fond acier S235                                       | 8 mm                             | 8 mm                             | 8 mm                             |
| Épaisseur de la tôle des côtés acier S235                                     | 6 mm                             | 6 mm                             | 6 mm                             |
| Profilés châssis  | 300 x 100 x 10 mm                | 300 x 100 x 10 mm                | 300 x 100 x 10 mm                |
| Type de l'essieu  | Boggie 26T TP<br>☑110 - 10 trous | Boggie 26T TP<br>☑110 - 10 trous | Boggie 26T TP<br>☑110 - 10 trous |
| Freinage hydraulique  | Tambour<br>400 x 80              | Tambour<br>400 x 80              | Tambour<br>400 x 80              |
| Pneumatiques d'origine  | 18 R22.5                         | 18 R22.5                         | 18 R22.5                         |
| Hauteur du sol au plancher avec roues d'origine                               | 1 530 mm                         | 1 530 mm                         | 1 530 mm                         |
| Bennage par 1 vérin télescopique  | 4 élém. course<br>2 590 mm       | 5 élém. course<br>2 780 mm       | 5 élém. course<br>2 780 mm       |
| Diamètres tiges de vérin  | 107-126-147-<br>170              | 88-107-126-<br>147-170           | 88-107-126-<br>147-170-200       |
| Volume d'huile du vérin   | 46 L                             | 39,9 L                           | 39,9 L                           |
| Porte arrière hydraulique monobloc à hauteur de caisse avec vérins incorporés | Origine                          | Origine                          | Origine                          |
| Casquette sur face avant  | Origine                          | Origine                          | Origine                          |
| Pare-choc arrière avec anneaux  | Origine                          | Origine                          | Origine                          |
| Garde boue Inox   | Origine                          | Origine                          | Origine                          |
| Flèche réglable à suspension ressort 13 lames                                 | Origine                          | Origine                          | Origine                          |
| Béquille hydraulique avec pompe à levier                                      | Origine                          | Origine                          | Origine                          |
| Anneau fixe   | Origine                          | Origine                          | Origine                          |
| Échelle latérale dépliable  | Origine                          | Origine                          | Origine                          |
| Support gyrophare   | Origine                          | Origine                          | Origine                          |
| Double feux à LEDS  | Origine                          | Origine                          | Origine                          |



Photo non contractuelle