

FICHE TECHNIQUE

Aspirateur industriel

Numatic INTERNATIONAL

Désignation	NES900
Référence	909165
Référence avec option A : prise outil synchronisé automatique	909310
Code EAN	NC
Code EAN (avec option A)	NC
Utilisation	Spécial poussières fines
Moteur	Moteur simple à aspiration directe
Puissance	620W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Puissance prise outil	2900W
Classe de protection (sans option A)	I
Classe de protection (avec option A)	I
Variateur de vitesse	Non
Débit d'air	48L/sec
Dépression max.	2300mm/CE
Pression sonore	79,5dB (A) +/- 0,2 dB
Capacité utile	40L
Filtre primaire de série	MICROTEX
Filtre sac HEPAFLO	réf.604019
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	99,6%
Surface filtrante filtre primaire	1864 cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4284 cm ²
Etages de filtration de série	3
Matériau	Cuve et tête en structofoam
Longueur du câble	10m
Champ d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø38mm
Enrouleur de câble	Non
Système NUPLUG	Oui
Tubes	Aluminium
Kit accessoires inclus	BA5
Poids	22,3kg
Dimensions	800x490x880mm

Kit BA5 inclus



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr



PROcare

À usage professionnel.



Existe en **version «A»** :
avec prise outil à
démarrage synchronisé
(ponceuse, perceuse,
meuleuse... max.2900W)

Système anti-colmatage AIRFLO
Cuve structofoam garantie 3 ans

LA FILTRATION INDUSTRIELLE NES900



Filtre primaire MICROTTEX Ø356mm
réf. 604027

INCLUS



Jeu de 10 sacs HEPAFLO 40L
réf. 604019 (5 sacs fournis à l'achat
de la machine)

EN OPTION



Sac MICROFLO 40L
anti-colmatant, poussières fines
réf. 604024

EN OPTION

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)