

Chariot charges longues standard

Chariot de manutention avec roues standard

Départ usine **10 jours**



Points forts du produit

- Chariots résistants en acier mécano-soudé renforcé pour charges longues
- 4 montants tubulaires amovibles de Ø 30 mm et de hauteur 600 mm
- 4 roues pivotantes de Ø 200 mm en caoutchouc super-élastique
- Quatre dimension disponible de ce chariot
- Capacité de charge max. de 1200 kg

Description

Construction robuste en tube d'acier de 60 x 30 mm avec renforts intermédiaires en tube carré de 30 x 30 mm.

Equipé de 4 montants tubulaires amovibles de Ø 30 mm et de hauteur 600 mm.

4 roulettes de Ø 200 mm et 50mm de large dont 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc super-élastique avec corps de roue en aluminium et roulements à billes de précision.

Hauteur sol/plateau : 300 mm.

Épaisseur tube châssis: 60 x 30 mm.

Épaisseur tube renfort intermédiaire: 30 x 30 mm.

Roulettes à frein sur demande.

Certifications

Garantie **5 ans** 

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. UTILES LXLXH (MM)	Ø ROUES (MM)	DISPOSITION ROULETTES	COLORIS	FINITION	POIDS (KG)
10.0280.01	1200	1615 x 810 x 900	1545 x 740 x 600	200	Standard	Bleu RAL 5005	Epoxy	47,0
10.0280.02		1300 x 810 x 900	1230 x 740 x 600	200	Standard	Bleu RAL 5005	Epoxy	43,0
10.0280.03		985 x 810 x 900	915 x 740 x 600	200	Standard	Bleu RAL 5005	Epoxy	39,0
10.0280.05		1930 x 810 x 900	1860 x 740 x 600	200	Standard	Bleu RAL 5005	Epoxy	51,0

Accessoires disponibles pour Chariot charges longues standard

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Chariot charges longues standard

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com