

## ROULEAUX DÉPLISSEURS

### « Les rouleaux déplisseurs type CV »

Flèche variable par système manuel ou hydraulique.  
Efficace pour la séparation de laizes à l'enroulement.



### « Les rouleaux déplisseurs type AG »

Rouleau courbe avec secteurs en acier chromé avec traitements superficiels de surface.  
Utilisation pour déplissage de papier de grammage supérieur à 150 g/m<sup>2</sup> et température élevée.

### « Les rouleaux déplisseurs type RES »

Conçus pour supprimer les plis des films délicats peu étirables, sans mémoire.  
Le « rouleau RES » est équipé de cordes élastiques en caoutchouc ou silicone. Chaque corde est soumise à une phase d'étirage, le contact du film sur les cordes élastiques autorise un allongement progressif sans déformation.  
Fabrication à la demande suivant : laize maxi / Vitesse maxi / Grammage avec ou sans poulie d'entraînement.

### « Les rouleaux déplisseurs type RG »

Conçus pour supprimer les plis des films plastiques, tissus, non tissés, complexes et papier. Egalement conçus pour séparer les films après refendage.

Revêtement standard caoutchouc antistatique noir ou blanc sur demande revêtements spéciaux résistants aux agents chimiques et température élevée.

Fabrication à la demande suivant : laize maxi / Vitesse maxi / Grammage

Hors tout avec paliers flasqués

avec paliers sur pattes

avec ou sans manivelle de réglage

Option : poulies d'entraînement.

Vitesse MAXI 800 m/mn. Au delà étude de notre bureau d'études.

[www.airmat.com](http://www.airmat.com)

France

**AIRMAT Technology**

Rue de l'Abbé Jerzy Popiełuszko  
BP 219

F 62304 LENS Cedex

T. +33 (0)3 21 79 31 20

[airmat@airmat.com](mailto:airmat@airmat.com)

Deutschland

**AIRMAT Wickeltechnik**

Sundheimer Feld, 2  
Postfach 2045

D 77694 KEHL/RHEIN

T. +49 (0)7851 89 886-0

[info@airmat.de](mailto:info@airmat.de)

Polska

**AIRMAT Polska**

Ul. Beskidzka 5

PL 32-590 LIBIAŹ

T. +48 32 627 39 25

[biuro@airmatpolska.eu](mailto:biuro@airmatpolska.eu)