



TELTEK C20
Trieuse Pondérale
Economique et compacte

CASSEL France | 11 bis rue Edouard Floquet | 49000 Angers
Tel.: +33(0)2 52 35 05 60 | Fax: +33(0)2 52 35 05 90 | www.casselfrance.fr

Teltek C20

Trieuse Pondérale pour Haute Cadence et Précision

Description

La Teltek C20 est la trieuse d'entrée de gamme dans la famille des produits Teltek C.

La Teltek C20 est principalement construit pour des applications simples lorsque les fonctions statistiques et les fonctions les plus avancées ne sont pas nécessaires.

Le bureau d'étude de Teltek a conçu la structure de pesage de la trieuse C20 de manière à garantir une stabilité, une précision et une répétitivité du pesage.

Disponible en fabrication Inox, IP65 et équipé de moteurs à courant continu "Brushless", la trieuse pondérale C20 est virtuellement sans entretien.

La trieuse pondérale C20 offre un large choix de tailles de convoyeurs et d'équipement d'éjection pour répondre aux demandes des clients.

Les options disponibles:

Soufflette, Vérin, Simple ou Double Flipper / Bras déviateur, Trappe...

La trieuse pondérale C20 est fournie avec un affichage "facile d'utilisation" avec des réglages du poids nominal, sur-poids et sous-poids. L'interface facilite le changement des réglages pour le lancement de la production.

Les dimensions des convoyeurs de la trieuse pondérale Teltek C20 s'adaptent à toutes les applications, par exemples, de grands sacs de semences à des petites boîtes de bonbons.

Caractéristiques d'un coup d'oeil

- **Construit sur le châssis Teltek C**
- **Interface utilisateur facile**
- **Nombreux accessoires**
- **Communication avec un PLC/API via RS232**
- **Tout Inox en option**
- **Pièces de haute qualité**
- **homologation MID, certification CE**



C20 Controller

Teltek C20

Spécifications

Capacité de poids:	de 15-60 000 grammes Classe XIII(1) Y(a)
Précision:	à partir de 1.0 grammes
Vitesse:	maximum 200 pièces/min (dépend de la taille)
Châssis de la trieuse:	Teltek C
Ecran:	LED
PLU/Mémoire programme:	pas de mémoire / ASCII RS232
Convoyeurs:	Tout Acier Inoxydable IP65 ou Inox & Aluminium
Alimentation électrique:	110/230 VAC - 50/60 Hz
Dimensions:	Toutes les trieuses pondérales sont construites aux spécifications du client (tailles de la bande)