

**maxi led**

L'éclairage LED des professionnels



**SANS PAREIL!**

- ✓ 12 HEURES D'AUTONOMIE
- ✓ ZONES 1 & 21
- ✓ IIC & T4
- ✓ PORTABLE ET LÉGER



## **LE PROJECTEUR À LED RECHARGEABLE**

**LE PROJECTEUR ATEX AUTONOME QUI COUVRE TOUS LES BESOINS:**

JUSQU'À 12 HEURES DE TRAVAIL EN ZONES ATEX 1, 2, 21 ET 22.

ÉCLAIRAGE ADÉQUAT, SANS L'ENCOMBREMENT DE CÂBLE NI DE TRANSFORMATEUR.

Conception forte et polyvalente, extrêmement conviviale et ergonomique, pour une application diversifiée, ce puissant projecteur rechargeable à LED se montre léger et portable, offrant une puissance lumineuse intense allant jusqu'à 2000 lumens. Certifié pour les zones 1, 2, 21 et 22 et ne comportant aucun câble d'alimentation, il a été spécialement conçu pour sécuriser le travail dans des espaces confinés.



## LE PROJECTEUR À LED RECHARGEABLE

### PROJECTEUR PORTATIF RECHARGEABLE

- Léger et solide
- Facile à poser
- Avec poignée
- Projection ajustable
- Maintes options tels que bouclier diffuseur, film de protection, trépied, montage pour échafaudage
- Peut être déplacé en zone dangereuse, même alumé
- Verre trempé très résistant
- Étanche à l'eau et à la poussière
- indicateur du niveau de la batterie (voyant lumineux protégé)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Référence</b>	<b>6043000</b>
Type de protection anti-ignition, gaz	II 2 G Ex eb ib mb op is IIC T4 Gb
Type de protection anti-ignition, poussière	II 2 D Ex tb op is IIIC T85°C Db
Indice de protection	IP66
Groupe d'appareil	II
Catégorie	2G et 2D
Approprié aux zones	1, 2, 21 et 22
Température ambiante	de -20 à +43°C
Classe de température	T4
Classe gaz	IIIC
Autonomie	pos standard: 12 heures   pos power: 6 heures
Lumen	pos standard: 1250 lumen   pos power: 2000 lumen
Poids approximatif	14,2 kg
Dimensions	430mm (l) x 260mm (p) x 390mm (h)
Chargement	chargeur livré en standard   chargement hors zone en 230V Indicateur du niveau de la batterie (voyant lumineux)

### Accessoires optionnels

- Bouclier de protection transparent
- Support de montage pour échafaudage
- Trépied
- Film de protection remplaçable



**6910520**  
Film antistatique  
de protection



**6910352**  
Collier pour utilisation  
échafaudage



**6910550**  
Bouclier de  
protection



**6910327**  
Collier d'aimants



**6910145**  
Trépied à 2m

Textes et images indicatif, non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis, erreurs et modifications réservées. Toutes images à titre indicatif.

**VOUS AVEZ DES QUESTIONS,  
CONSULTEZ-NOUS!**

**maxi led**  
L'éclairage LED des professionnels

Téléphone: +33 (0) 475 601 113  
Fax: +33(0) 475 836 388  
Email: contact@maxi-led.fr  
web: www.maxi-led.fr