



**SCHREIBER**  
SINCE 1815

# PAGODES ALUMINIUM CARRÉES



## Entoilage

Toile de polyester plastifié, 650 gr/m<sup>2</sup>, brillant 2 faces (=grande facilité de lavage), (difficilement inflammable selon NF M2 et DIN 4102 B1).

## Composition

- Une toile de toit avec système de tension par tige filetée
- Côtés latéraux coulissants et détachables (fixation par passe-corde sur les 2 hauteurs et sur la longueur supérieure).
- 4 fermetures à glissières.
- Housses comprises.
- 4 barres de sol pour fixation des côtés latéraux.

## Armature

Profilés aluminium 68 x 68 mm anodisé, tubes alu ronds Ø 40x3 mm et tubes acier galvanisé, section rect. : 60x40x2 mm.

Pas de boulons. Système de montage ultra rapide. Avec piquets d'ancrage.

## Dimensions

Longueur	3 m	4 m	5 m
Largeur	3 m	4 m	5 m
Hauteur des côtés	2,40 m	2,40 m	2,40 m
Hauteur centrale	4,80 m	5,40 m	5,70 m
Surface au sol	9 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>



**SCHREIBER S.A.** - Chaussée de Liège, 52 - B-4710 Lontzen (Eupen) - Tél. : +32 (0)87-88.33.66 - Fax : +32 (0)87-88.26.10

[www.schreiber.be](http://www.schreiber.be) • [info@schreiber.be](mailto:info@schreiber.be)