

Produit : CASTROL MAGNATEC 5W30 C2

Descriptif :

Les molécules de Castrol Magnatec, actives en toutes circonstances, réduisent notablement l'usure du moteur dans les moments les plus délicats, comme la phase de réchauffage du moteur.

Applications :

Castrol Magnatec 5W-30 C2 convient pour les moteurs essence et diesel lorsque le constructeur recommande l'emploi d'un lubrifiant de grade de viscosité SAE 5W-30 ayant le niveau de performance ACEA C2.

Castrol Magnatec 5W-30 C2 est recommandée pour les véhicules Peugeot et Citroën nécessitant l'emploi d'un lubrifiant de grade de viscosité SAE 5W-30 et ayant l'homologation PSA Approval B71 2290

Avantages :

Les agents actifs de Castrol Magnatec:

-

se fixent dans les zones du moteur où l'huile a tendance à s'écouler naturellement

-

adhèrent au moteur pour former un film d'huile renforcé qui protège les pièces en mouvement dès le démarrage et au-delà en fonctionnement;

-

collent aux surfaces métalliques pour une protection anti-usure améliorée;

-

associés à une huile de base de synthèse, apportent une protection accrue aux températures extrêmes, à froid comme à chaud;

-

garantissent une protection constante en toutes circonstances, quels que soient les styles de conduite, les conditions de circulation et de températures;

Castrol Magnatec 5W-30 C2 offre un avantage certain en terme de performance lors des démarrages aux très basses températures par rapport à des lubrifiants plus visqueux

SAE 5W-30, ACEA C2

Spécifications constructeurs :

PSA Approval B71 2290

