

Produit : PETRO CANADA PRECISION XL 3 MOLY EP2

Descriptif :

La graisse PRECISION XL 3 Moly EP2 au savon de lithium est formulée à partir d'huiles de base hydrotraitées Petro-Canada et d'autres huiles sélectionnées, de polymères d'adhérence hydrofuges, d'additifs extrême-pression, d'inhibiteurs d'oxydation et de corrosion. Elle permet de diminuer la fréquence de graissage, d'assurer une protection plus durable de l'équipement et de réduire les coûts d'entretien, d'où une diminution des coûts d'exploitation.

Applications :

La graisse PRECISION XL 3 MOLY EP2 contient 3 % de bisulfure de molybdène pour la protection contre les vibrations et les charges de choc. Elle est recommandée pour le matériel utilisé dans des conditions rigoureuses et soumis à des charges de choc dans les usines tel que les convoyeurs de broyeurs à boulets et les paliers de concasseurs ou pour le matériel hors route. Elle est conforme à la spécification Bucyrus International MPG relativement à la graisse à usage général (SD 4711). Plage de températures de service : de -15 °C à 135 °C (-5 °F à 275 °F).

Avantages :

-

Protection contre les vibrations et les chocs.

-

Efficace à basses et hautes températures.

Spécifications constructeurs :

Bucyrus International MPG