

Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

FOUR A CHAMBRE 1400 °C FP 1400

Définition: Four électrique à chambre pour toutes applications, haute température.

Construction: Construction robuste en tôle pliée. Porte à dégagement vertical.

Isolation: Isolation multicouche. Intérieur en fibre céramique et brique réfractaire.

Chauffage: Eléments chauffants en carbure de silicium. Arrêt de la chauffe lors de l'ouverture de la porte.

Electrique: Jusqu'à 9 litres, tension 230 VAC, 50 Hz. A partir de 15 litres, tension 3x400 VAC, 50 Hz.

Régulation: Régulateur PID Axron Swiss.

Documentation: Certification CE, notice d'utilisation en français.

Livré avec: Sole céramique amovible.



MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (LxHxP) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
FP 1400-5	G15000	5.3	150 x 140 x 250	540 x 650 x 580	7.0	64
FP 1400-9	G15001	9	200 x 180 x 250	560 x 720 x 670	10.5	65
FP 1400-15	G15002	15	220 x 220 x 310	600 x 770 x 750	12	67
FP 1400-33	G15003	32.5	250 x 270 x 480	600 x 770 x 550	24	105

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 465 96 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

www.borel.eu