

## Tendeur d'arrimage pour chaîne

Tendeur d'arrimage a cliquet

Départ usine **48h / 72h**



### Points forts du produit

- Tendeur d'arrimage à cliquet pour chaîne
- Conforme à la norme EN 12195-3
- Chaque extrémité possède un crochet de réglage avec linguets à ressorts de sécurité
- Charge d'épreuve : 81,85 kN & Charge de rupture min. : 146,8 kN
- Pour chaîne de dimensions minimales : 10 mm et maximales : 13 mm

### Description

Tendeur à cliquet pour chaîne utilisés pour un ajustement facile, et efficace de la chaîne.

Tendeur équipé à chaque extrémité d'un crochet de réglage avec linguets de sécurité empêchant le décrochage accidentel du maillon de la chaîne comme l'exige la norme EN 12195-3.

Tendeur conçus avec une poignée ergonomique, pratique pour des utilisations à une main.

Les linguets dispose des ressorts résistant à la rouille pour une grande longévité et un arrêt anti-démontage, fonctionnement simple, souple et sûr.

Levage interdit - Tendeurs d'arrimage doivent être contrôlés régulièrement.

### Caractéristiques :

<b>Référence</b>	<b>11.5205.01</b>
Dim. min./max. chaîne	oct-13
Charge d'épreuve	81,85
Charge de rupture minimale	146,8
Course de serrage	152
Ø tige fileté	21
Long. tube	268
Dim. min./max. chaîne (mm)	oct-13
Charge d'épreuve (kN)	81,85
Charge de rupture minimale (kN)	146,8
Course de serrage (mm)	152
Poids	5.1

### Certifications

Garantie **1 an**  **ISO 9001**

Voir en ligne Tendeur d'arrimage pour chaîne - Référence 11.5205.01

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)