

BOOSTMOUS B1105

Accélérateur de nettoyage et démoussage



PRÉSENTATION

BOOSTMOUS est spécialement formulé par ATOCHIM pour accélérer le démoussage et dégraisser en combinaison avec notre **ATOLICHEN - B1023** et **TOPMOUSS - B1107**.

AVANTAGES

- Permet d'obtenir un démoussage et un nettoyage en une seule opération donc 2 fois plus rapide.
- Permet une meilleure pénétration dans les mousses en association avec notre **ATOLICHEN** et **TOPMOUSS**.
- Possède une combinaison détergente.
- Augmente la vitesse de décrochage des mousses et l'efficacité du traitement fongicide.
- Pas besoin de rincer.
- Ne contient pas d'acide, de solvant et de chlore.
- Biodégradable à plus de 90 %.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Toitures : Fibrociment, shingles, terre cuite, ardoise, chaume, lauzes, etc.
- Terrasses, balcons, pavages, dallages, etc.
- Façades.
- Court de tennis.

MODE D'EMPLOI

Toujours diluer le **BOOSTMOUS** dans l'eau avant de l'ajouter à l'**ATOLICHEN** et **TOPMOUSS**.

DOSAGE : BOOSTMOUS + ATOLICHEN

- 1 litre de BOOSTMOUS dans 3 litres d'eau puis mélanger.
- Incorporer à 1 litre de ATOLICHEN.

DOSAGE : BOOSTMOUS + TOPMOUSS

- 1,5 à 3 litres de BOOSTMOUS dans 11 litres d'eau puis mélanger.
- Incorporer à 1 litre de TOPMOUSS.

CONSOMMATION :

- 4 à 6 m² de solution diluée.

IMPORTANT :

- Brosser les lichens blancs à l'aide d'une brosse métallique pour une meilleure pénétration du produit.
- En cas de rinçage laisser agir pendant 48 heures.
- Pulvérisation du produit sur support légèrement humide et du bas vers le haut et vérifier qu'il ne pleuve pas dans les 24 heures.

SÉCURITÉ

FDS disponible sur www.atochim.fr

- Protéger les supports ne devant pas être au contact « alu, zinc, étain, cuivre, etc. ».
- +
- Ne pas appliquer par temps de gel, dégel ou température >35 °C.
- Humidifier pelouses et plantes avant l'application du produit et repasser de l'eau après l'application du produit.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d'essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



4 Lotissement Artisanal Housquit - 40530 Labenne
Tél. 05 59 45 63 03 - Fax 05 59 45 64 30
Email : atochim@wanadoo.fr - www.atochim.fr

SARL au capital de 30 000 € - RCS Dax 480 154 202 (2004 B 528)
SIRET 480 154 202 00026 - APE 4644Z
TVA intracommunautaire FR 08 480 154 202