

CINTREUSE DE TUBE HYDRAULIQUE CSM TNCP (MONO AXE)



DESCRIPTIF

Cintreuse standard et accessoires:

- Cintreuse mono axe à commande hydraulique asservi
- Un bâti support ensemble regroupant tous les composants mécaniques, hydrauliques et électriques
- PLC écran dalle tactile couleur 10",
- Automate de marque Delta de type M 2.5
- Capacité de stockage de 100 programme de 10 cintres chacun
- Un étage d'outillage
- Cintrage à droite ou à gauche (confirmation lors de la commande)
- Booster de glissière hydraulique
- Étau de cintrage hydraulique
- Bras de cintrage à commande hydraulique asservi
- Support d'efface pli
- Un dispositif de refroidissement du groupe hydraulique par un refroidisseur air/huile
- Lubrification du mandrin pas de gel de cintrage
- Pédale de commande avec un arrêt d'urgence
- Pupitre de commande monté sur roulettes
- 3 tiges de mandrin
- Manuel d'utilisation et de maintenance
- Cintreuse posée sur 4 ou 6 plots antivibratoire

Equipements standards

Equipements optionnels

Options:

- Possibilité d'avoir un mandrin de longueur max de 6000 mm
- Booster supplémentaire de type CBF ou RBF pour des rayons inférieurs à 1.5 D
- Fermeture hydraulique de la forme de cintrage

Caractéristiques techniques

