

# GCE charledave®

vous présente son Célèbre Chalumeau Coupeur

## CH 70D

Le CH 70D est un chalumeau basse pression à mélange préalable.

Sa capacité (jusqu'à 300 mm d'épaisseur de coupe) et sa précision en font l'outil idéal pour le tuyauteur, l'atelier ou la démolition.

Il est possible de monter des lances longues adaptées à des utilisations particulières, (accès difficiles, pièces à découper de grande taille, etc...).

Les buses équipant ce chalumeau sont peu onéreuses; de plus elles sont construites en 2 parties permettant un nettoyage aisé.



**IMPORTANT EN UTILISATION OXY-ACÉTYLÉNIQUE :**  
La technique de la basse pression impose une pression d'acétylène maximale à 0,2 bar, quelle que soit la buse utilisée ou l'épaisseur à couper.

### Versions disponibles :

#### - Lance 300 mm :

Coudé à 90°: réf. A13 01 03  
Livrés sans buse

- Acétylène : réf. A 13 01 01

Coudé à 90°

Livré avec 2 buses 10/10 & 15/10

- Propane : réf. A 13 01 02

Coudé à 90°

Livré avec 2 buses 10/10 & 15/10

#### - Lance 700 mm :

Coudé à 90°: réf. A13 01 13

Coudé à 120°: réf. A13 01 12

Livrés sans buse

#### - Lance 1000 mm :

Coudé à 90°: réf. A13 01 11

Livrés sans buse

Autres versions :  
Nous consulter.

Poids :  
1,4 Kg

Capacité de coupe :  
4 à 300 mm

Dimensions hors tout :  
555 mm

VERSION ACÉTYLÈNE						VERSION PROPANE					
Épaisseurs à couper	Buse	Pressions d'utilisation (en bar)		Débits (m³/h)		Épaisseurs à couper	Buse	Pressions d'utilisation (en bar)		Débits (m³/h)	
		Acétylène	Oxygène	Acétylène	Oxygène			Propane	Oxygène	Propane	Oxygène
jusqu'à 3 mm	Ø 7/10	0,2	1,5	0,35	1,2	jusqu'à 4 mm	Ø 7/10	0,25	2,5	0,15	1,5
3 à 15 mm	Ø 10/10	0,2	1,5 à 2,5	0,5	1,4 à 3,5	4 à 12 mm	Ø 10/10	0,25	3	0,15	2
15 à 40 mm	Ø 15/10	0,2	2 à 3,5	0,5	4,4 à 6,1	10 à 35 mm	Ø 15/10	0,5	3 à 4	0,225	4 à 6
40 à 100 mm	Ø 20/10	0,2	2,5 à 4	0,75	10 à 12	40 à 70 mm	Ø 15/10	0,5	4,5 à 6	0,225	5 à 7
100 à 200 mm	Ø 25/10	0,2	3,5 à 5	0,75	18 à 30	60 à 100 mm	Ø 20/10	0,6	5,5 à 7	0,3	8 à 14
200 à 300 mm	Ø 30/10	0,2	5 à 7	0,75	33 à 41	100 à 180 mm	Ø 20/10	0,6	7 à 8,5	0,3	20 à 30
						150 à 200 mm	Ø 25/10	0,75	8 à 9	0,4	25 à 32
						200 à 300 mm	Ø 30/10	0,75	9 à 10	0,4	28 à 42

GCE charledave®

La Garantie de  
100 ans d'Expérience