

FICHE TECHNIQUE

CRO8072/120T

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE



À usage professionnel.



Graphite

Autolaveuse autoportée ultra maniable et ultra compacte, très confortable pour l'opérateur.

Elle offre un rendement optimal associant grande capacité (80L) et grande largeur de travail (deux brosses de 37cm pour une largeur de travail de 72cm) sous un design très compact.

Les fonctions sont optimisées et intuitives : panneau de contrôle simplifié permettant de régler facilement le débit d'eau, la vitesse de travail... La maintenance et l'utilisation sont simplifiées (indication des points de contrôles en rouge).

La sécurité est renforcée avec un bouton d'arrêt d'urgence, une clef de contact amovible, un klaxon d'avertissement et un gyrophare.

Autonomie 3h. Système flexifill.

Accessoires inclus :

- 903449 Brosse de lavage verte Ø370mm (en prévoir 2)
- 901161 Batterie type «gel» 12V/120Ahr (en prévoir 2)
- 221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m
- 904691 Suceur complet aluminium L.805mm avec SERILOR®

Accessoires en option :

- 606400 Plateau Padloc noir Ø360mm (en prévoir 2)
- 900518 Jeu de 2 lamelles L.805mm SERILOR®
- 903994 Brosse douce en nylon Ø370mm (en prévoir 2)
- 606302 Brosse de lavage verte Longlife Ø370mm (en prévoir 2)

Disques en option :

- 0154036 Disque noir Ø356mm (carton de 5)
- 0153039 Disque vert Ø356mm (carton de 5)
- 0152035 Disque rouge Ø356mm (carton de 5)

Distribué par :



Créateur d'émotion

DONNEES TECHNIQUES

CRO8072/120T

Réf 903578

Alimentation	
Type d'alimentation (batteries gel)	2x 12V (24V) 120 Ahr
Classe de protection électrique (pendant la charge)	I
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	III
Indice de protection	IPX3
Autonomie	3H
Temps de charge	4H30
Type de chargeur (230282)	35 A
Puissance absorbée du chargeur	840W
Capacités de travail	
Largeur de travail	720mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration	944mm
Réservoir solution	80L
Réservoir récupération	80L
Chimie embarquée	non
Vitesse de lavage maxi	6km/h
Rendement théorique	4200m ² /h
Rendement effectif	3100m ² /h
Nombre de brosses	2
Caractéristiques du brossage	
Pression de brosse	32kg
Pression de disque	16,6g/cm ²
Vitesse de brossage	150 trs/min
Diamètre brosse	2x 370mm
Diamètre disque	2x 360mm
Puissance moteur brosse	24V / 600W
Dispositif d'aspiration	
Type d'aspiration	Bypass 2 étages
Débit d'air	24,2 L / sec
Dépression	1300mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	24V / 400 W
Système d'aspersion	
Type d'aspersion	Pompe automatique à débit variable
Débit d'eau	0,5 à 3L/min
Dispositif de traction	
Puissance moteur de traction	24V 400W
Pente maximale admissible	11%
Poids / Encombrement	
Poids net - à vide	220kg
Poids Brut - avec liquide	300kg
Dimensions (Lxlxh)	1460x805x1160mm
Niveau sonore / vibrations	
Niveau sonore à 1m (EN60704-1)	≤ 70dB (A)
Vibration main/bras (ISO5439-1)	1,84 m/s ²
Vibration corps (ISO2431-1)	1,11 m/s ²

NUMATIC INTERNATIONAL

13/17, rue du Valengelier, EAE LA TUILERIE, 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 - Fax : 01 64 72 61 62 - www.numatic.fr