

Fanvil



i10/i10V/i10D

Mini interphone pour intérieur.

L'interphone i10, est un interphone de taille minime dédié à l'intérieur. Résistant à l'eau, design et mural, il se glisse partout et sécurise vos accès. Choisissez le i10V pour disposer de la fonction vidéo ou le i10D pour profiter de 2 boutons et ainsi de plus de fonctionnalités.

Intérieur ✓

Extérieur ✗

Vidéo ✓



1 ou 2 touches DSS

Variable en fonction du modèle (1 touche pour le i10 et i10V / 2 touches pour le i10D)



Vidéo

Appel audio et vidéo HD (i10V)



Ouverture de porte

compatible gâche électromécanique avec contact sec

<p>Général</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 lignes SIP ▶ PoE ▶ Son HD ▶ Caméra HD (i10V) ▶ Réduction de l'écho (AEC) ▶ Interphone d'intérieur ▶ Réponse automatique ▶ Multi-protection ▶ Touches DSS intelligentes (1 pour le i10 / i10V - 2 pour le i10D) ▶ Montage mural ▶ Waterproof et anti-poussière (IP54) ▶ Configuration et installation facile ▶ Certification CE/FCC, économique et soucieux de l'environnement
<p>Audio</p>	<p>CODEC à bande étroite : G.711a / u, G.729AB, iLBC • CODEC large bande : G.722, Opus • Suppresseur d'écho acoustique full-duplex (AEC) • Détection d'activité vocale (VAD) et génération de bruit de confort (CNG) • Dissimulation de perte de paquets (PLC) • DTMF : en bande, hors bande - DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO</p>
<p>Vidéo (i10V)</p>	<p>Capteur CMOS couleur 1/4" • 1 MegaPixel • Codec vidéo : H.264 • Résolution : 720P • Angle de vision 90° • Illumination minimale : 0.1 Lux</p>
<p>Réseau et protocole</p>	<p>10/100Mbps Ethernet • Mode IP : IPv4/Ipv6/Ipv4&Ipv6 • Configuration IP : Statique / DHCP / PPPoE • Authentification d'accès réseau : 802.1x • Support PoE (802.1x) • RTSP • SNTP • VPN L2TP / Open VPN • SRTP • VLAN • LLDP • HTTP/ HTTPS • QoS • SIP 2.0 • RTP/RTCP/SRTP • STUN • LLDP • L2TP • Open VPN • SNTP • FTP/TFTP • TR069</p>
<p>Maintenance et déploiement</p>	<p>Auto-provisionnement via FTP / TFTP / HTTP/ HTTPS / DHCP / OPT66 / SIP PNP / TR069 • Portail de gestion Web • Débit de paquets basé sur le Web • Configuration Export / Import • Importation / exportation de répertoires téléphoniques • Mise à jour du firmware • Syslog</p>
<p>Spécifications physiques</p>	<p>1 interface de porte intérieure • Clavier numérique : 1 touche DSS (i10 / i10V) ou 2 touches DSS (i10D) • 1 relais : contact NC/NO, MAX DC30V / 1A, AC 125V / 0.5A • 1 port RJ45 • Sortie de commutation active : 12V / 650mA DC • Alimentation : 12V/ 1A DC ou PoE • Câble réseau : CAT 5 ou plus • Installation : intérieur • Température de stockage et d'utilisation : -20 ~ 50°C • Humidité : 10 ~ 90% • Matériel : ABS • Protection IP54 • Poids : 135 gr • Dimensions de l'emballage : 95 x 108 x 40 mm (L x H x L)</p>

Compatibilité

