



## Passerelle double accès en aluminium 45°

Plateforme de travail passerelle double accès 45°

Départ usine **2 à 3 sem.**

### Points forts du produit

- Passerelle fixe en aluminium avec une inclinaison de 45°
- Passerelle en aluminium extrudé, plateau antidérapant
- 1 main courante en série à placer à gauche ou à droite
- Passerelle ultra-stable : visserie zinguée
- Passerelle disponible de 3 à 12 marches

### Description

**Passerelle double accès en aluminium 45°** pour accès au chantier et franchissement d'obstacles.

Elle a été conçue conformément à la norme EN 131. 7.

Passerelle utilisable pour tout type d'industrie et entrepôts logistiques.

Surtout pour éviter les obstacles et la ligne de transport.

En alliage d'aluminium, sa construction est robuste par visserie zinguée.

Sa conception permet de résister au renversement.

Elle répond aux normes en vigueur. Possibilité d'y incorporer des roues.

Elle est fonctionnelle grâce à son design ergonomique qui va vous permettre de travailler en sécurité et en tout lieu.

#### Caractéristiques principales :

- Hauteur maximale approximative du travail (m) : 4,4
- Inclinaison °: 45
- Échelon (mm) : 200
- Séparation des échelons (mm) : 205
- Livré démontée

#### Autres caractéristiques :

- Par inclination 45° vous pouvez descendre de face
- Profil extrudé
- Plateforme 800 x 600
- De série pour être fixée, mais on peut y incorporer des roues
- Deuxième garde-corps optionnel

#### Spécificités techniques :

- Charge maximale d'utilisation ponctuelle 150 kg (essai à 300 kg)
- Charge maximale d'utilisation superficielle : 200 Kg/m<sup>2</sup> (essai à 400 Kg/m<sup>2</sup>)
- Fabrication : Aluminium et visserie zinguée

**Ce modèle peut être adaptée à la norme EN 14. 122 dans la mesure où il s'agit d'un accès de machine (sur demande).**

### Certifications



Voir en ligne Passerelle double accès en aluminium 45°

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)


## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NBRE DE MARCHES	HAUT. TRAVAIL (M)	HAUT. PLATE-FORME (M)	DIM. PLATE-FORME LXP (M)	HAUT. HORS TOUT (M)	OUVERTURE (M)	LARG. (M)	POIDS (KG)
18.1167.01	3	2,219	0,719	0,8 x 0,6	1,719	1,532	0,65	21
18.1167.02	4	2,289	0,789	0,8 x 0,6	1,789	2,295	0,65	36
18.1167.03	5	2,494	0,994	0,8 x 0,6	1,994	2,705	0,65	41
18.1167.04	6	2,699	1,199	0,8 x 0,6	2,119	3,115	0,65	56
18.1167.05	7	2,904	1,404	0,8 x 0,6	2,404	3,525	0,65	57
18.1167.06	8	3,109	1,609	0,8 x 0,6	2,609	3,935	0,65	64
18.1167.07	10	3,519	2,019	0,8 x 0,6	3,019	4,755	0,65	77
18.1167.08	12	3,929	2,429	0,8 x 0,6	3,429	5,575	0,65	92

## Accessoires disponibles pour Passerelle double accès en aluminium 45°

Nom	Délai
-----	-------

## Autres photos du produit



Voir en ligne Passerelle double accès en aluminium 45°

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)