

Gamme INDUSTRIELS

Monobloc - Autonome - Mobile - Fixe ou gainable

- FD 750** pour locaux de 50 à 300m³
- FD 1200** pour locaux de 100 à 400m³
- FD 3000** pour locaux de 250 à 750m³
- FD 5000** pour locaux de 750 à 1750m³



Les déshumidificateurs industriels de la série FD sont des déshumidificateurs d'air frigorifiques spécialement conçus pour s'adapter aux différents besoins des utilisateurs dans l'industrie.

Spécifications techniques

Gamme Industriels



Monobloc - Autonome - Mobile - Fixe ou gainable

MODELES		FD 750	FD 1200	FD 3000	FD 5000
REFERENCE		FD750A	FD1200B	FD3000C	FD5000D
CAPACITE DE DESHUMIDIFICATION					
(A 30°C - 80% HR)	l/j	20	34	66	120
(A 26°C - 60%HR)	l/j	13	21	45	90
DEBIT D'AIR	(m ³ /h)	300	400	850	1 500
ALIMENTATION ELECTRIQUE 50HZ	220V	x	x	x	x
	380V	-	-	x	x
CONSOMMATION ELECTRIQUE (20°C - 80% HR)	W/h	600	900	1500	2900
SORTIE D'EAU CONDENSEE	Ømm	16	16	16	16
FLUIDE FRIGORIGENE		R134A	R407C	R407C	R407C
DIMENSIONS (PxLxH)	mm	420x420x655	360x500x750	500x660x1000	600x1100x1000
POIDS	kg	38	50	75	150
LIMITES DE FONCTIONNEMENT	°C	0 à 35	0 à 35	5 à 35	5 à 35
FILTRE A AIR		EU1 G1	EU1 G1	EU3 G3	EU3 G3
NIVEAU SONORE A 3m	dB(A)	53	60	63	63
HYGROSTAT		intégré	intégré	intégré	intégré
OPTIONS : APPOINT ELECTRIQUE	kW	1	1	2	3
OPTIONS : BATTERIE EAU CHAUDE	kW	-	-	6	12

- AUTRES CAPACITES OU OPTION SUR DEMANDE
- DONNEES ET MESURES SUSCEPTIBLES DE VARIATION SANS PREAVIS.