



## Lève-palette auto-équilibré économique

Lève-palette avec ressort intégré - Charge max. 3000 kg

Départ usine **48h / 72h** **LIVRAISON GRATUITE\***

### Points forts du produit

- Lève palette à équilibrage automatique admettant jusqu'à 3000 kg de charge
- Écartement des fourches réglable manuellement de 350 à 900 mm
- Possibilité de charger les palettes Europe sur leur longueur ou largeur
- Hauteur utile réglable de 1300 à 2000 mm
- Disponible en différentes capacités de charge de 1 tonne à 3 tonnes

### Description

Lève-palettes auto équilibré pour une utilisation particulièrement adaptée sur les chantiers.

Fabriquée en acier et peinte en orange, ce lève-palettes supporte des charges de 1000 à 3000 kg.

La hauteur utile est réglable de 1300 à 2000 mm, selon le modèle.

L'écartement des fourches est ajustable manuellement de 350 à 900 mm selon le modèle.

La longueur des fourches est de 1000 mm.

La charge s'équilibre automatiquement grâce à un système de vérin à gaz.

Pour éviter le glissement de la charge, en situation de travail, les fourches sont légèrement inclinées vers le haut.

Le lève palette est livré avec une chaîne de sécurité de 4 mètres. Une charge d'au moins 20 % de la capacité maximale est nécessaire pour assurer l'équilibrage automatique.

*\* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

### Caractéristiques :

<b>Référence</b>	<b>10.9934.01</b>
Charge (kg)	1000
Long. fourches (mm)	1000
Dim. fourches hxl (mm)	30 x 100
Ecartement fourches (mm)	350 à 900
Haut. hors tout (mm)	1650 à 2350
Haut. utile (mm)	1300 à 2000
Centre gravité (mm)	500
Poids	138

### Certifications

Garantie **1 an** 

Voir en ligne Lève-palette auto-équilibré économique - Référence 10.9934.01

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)