

KN40PSD

LAVE-VERRES PANIER 40x40CM A/POMPE
VIDANGE, DOSEUR



ANGELO PO

CARACTERISTIQUES DE LIGNE

Lave-verres professionnelles caractérisées par des dispositifs pour améliorer l'hygiène, réduire les consommations, favoriser une épargne économique et une économie d'énergie. Tout en assurant toujours la fiabilité maximum, performances de pointe, facilité d'entretien et accès aux compartiments électriques et mécaniques. Tous les modèles sont conformes aux normes CE.



CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES



- Construction en acier inox AISI 304. Une paroi sur toute la machine.
- Portillon de double parois isolé.
- Portillon de double parois contre-balancée.
- Hauteur utile: 290 mm. Dimensions du panier: 370x370 mm.
- Cuve à toute surface, deux côtés arrondis et deux entièrement soudés, en acier inox AISI 304.
- Bras de lavage et rinçage inférieurs du type "à croisière" tournants, bras de rinçage supérieurs du type tournants, amovibles et inspectibles à travers le dévissage d'une frette positionnée sur le moyeu centrale de la croisière.
- Bras inférieurs et supérieurs de lavage/rinçage en matière plastique avec gicleurs dévissables en matière plastique.
- Supports panier et arrêt-panier, profil en " L ".
- Filtre cuve à protection de la pompe de lavage, réalisé en plastique.
- Surchauffeur de rinçage isolé en acier inox AISI 304.
- Eléctro-pompe à ventilation automatique et à fonctionnement continu, avec protection thermique.
- 1 cycle de lavage de 120 sec.
- Panneau de commandes amovible.
- Contrôle automatique des températures de la cuve et du surchauffeur.
- Thermostat de sécurité du surchauffeur.
- Micro-interrupteur de sécurité de porte.
- Doseur pour produit de rinçage réglable. Réservoir pour produit de rinçage en plastique positionné dans le compartiment inférieur. Dispositif de anti-retour de l'eau de réseau, certifié DVGW.
- La machine est équipée de suivants accessoires: 1 panier carré à verres, 1 godet à couverts, 1 rail de rangement sous-tasses. Modèle déjà équipé de pompe de vidange. La machine est équipée de doseur de produit de rinçage.
- Optional accessories: square basket made in plastic coated wire with base in fine mesh to wash different objects, round basket in plastic coated wire with base in fine mesh, adapter for round basket (it must be utilized in order to utilized a round basket), square basket in plastic coated wire with 3 sloping inserts to wash very high glasses, basket for cutlery in plastic coated wire to insert in general baskets, basket/insert for flute glasses, saucer basket/insert.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Niveau de bruit: < 56,5 dBA.
- Absorptions: pompe de lavage 250 W; surchauffeur 2800 W; résistance cuve 1850 W.
- Consommation d'eau par cycle: 2,5 lt.
- Production indicative de paniers/heure: 30.
- Capacité de la cuve: 15 lt. Capacité du surchauffeur: 3,5 lt.

Largeur	Cm	45
Profondeur	Cm	53
Hauteur	Cm	70
Poids net	Kg	40

Puissance électrique kW 3,1

Branchement électrique V-Hz 230V 1N~ / 50Hz