

Point-Plus diversité des produits

Hayon élévateur standard X4A 1500 avec une capacité de 1.500 kg et un poids propre à partir de seulement 325 kg.



L'optimal : X4A 1500

Hayon élévateur standard d'une capacité de 1.500 kg

Innovation[#]



La solution pour tous les problèmes de charge utile :
Le hayon élévateur standard X4A 1500 avec une capacité de 1.500 kg et un poids propre à partir de seulement 325 kg.



La nouvelle génération de panneau de commande :
extra-plat, pouvant se monter directement sur la caisse, particulièrement robuste et étanche.

Le prodige de la charge utile aux solides avantages :

- ✚ Un poids propre imbattable combiné à des réserves de puissance inégalées : Gagnez en charge utile grâce à son poids propre de seulement 325 kg avec une hauteur de plate-forme de 1.800 mm et une longueur de bras de 675 mm
- ✚ Distance de charge 1.000 mm
- ✚ Le traitement de surface au nitrate des vérins et le positionnement de ceux-ci à l'intérieur des bras de levage, pour lequel une demande de brevet à été déposée, assure une double protection des vérins contre la corrosion
- ✚ Le positionnement des vérins offre plus de place pour les feux arrière du véhicule et l'éclairage de la plaque
- ✚ Sécurisation des charges « Code XL » jusqu'à une charge utile de 10.500 kg de série
- ✚ Barre anti-encastrement d'après la nouvelle directive ECE R58 pour un poids illimité du véhicule

Point-Plus diversité des produits

Hayon élévateur standard X4A 1500 avec une capacité de 1.500 kg et un poids propre à partir de seulement 325 kg.

Sörensen

Les experts du hayon

Informations produit

+ Mécanisme de levage

Traitement d'origine KTL noir (RAL 9005), articulations sans entretien, consoles de montages pre-percées pour boulonner le hayon sur le châssis du véhicule, barre anti-encastrement d'une pièce (testé par le TÜV, approuvé CE), liaison électrique hayon/véhicule selon norme VEHH

+ Capacité/distance du talon

1.500 kg à 1.000 mm

+ Longueurs des bras de levage

675 mm et 750 mm

+ Hauteurs de charge

Longueur de bras 675 mm/ hauteur de charge max. 1.200 mm

Longueur de bras 750 mm/ hauteur de charge max. 1.300 mm

+ Plate-forme

Aluminium, dos lisse pour un marquage publicitaire optimal

Équipement de série

- + Distance de charge 1.000 mm
- + Mécanisme de levage en acier, prête au montage, surface traitée KTL, avec consoles de montage
- + SoftControl, pour une inclinaison de la plate-forme en douceur
- + Sécurisation des charges « code XL »
- + Coffret de commande manuel, étanche et résistant aux intempéries
- + Interrupteur de service (Service Switch)
- + Groupe silencieux avec interrupteur thermique
- + Plate-forme munie de roulettes de sol
- + Articulations sans entretien
- + Fanions de signalisation
- + Talon en aluminium inoxydable

Accessoires (extrait)

- + Extension de la garantie de 24 à 36 mois
- + Butées de roll en diverses variantes
- + Béquilles mécaniques ou hydrauliques
- + Console attache-remorque (à boulonner)
- + Verrouillage mécanique de la plate-forme, côté droit
- + Surface de plate-forme traitée anti-bruit (KVS)
- + Touche express (ExpressControl)
- + Kit joints d'étanchéité de la caisse
- + Commande plate de sécurité à deux boutons aux pieds, située sur la plate-forme
- + Clignotants de signalisation en bout de plate-forme



Les vérins placés les uns au-dessus des autres garantissent un maximum de place pour les feux arrière.



Console attache-remorque, montage rapide et facile, peut être posée après le montage du hayon.

TYPE:	X4A 1500	
	mm	kg
Longueur de bras / poids: (dimensions de plate-forme: 1800 x 2520 mm)	675	325
	750	340

La technologie X4 brevetée rend la chose possible :

- + Des hayons élévateurs d'un poids propre imbattable, tout en conservant un maximum de stabilité, pour un réel gain de charge utile
- + Conception compacte, peu de composants – fabriqués exclusivement de manière industrielle – et des articulations sans entretien, pour un coût minimum du cycle de vie de l'appareil

...lifts for life