



Chariot 2 plateaux hydrofuges et antidérapant

Servante 2 plateaux charges lourdes

Départ usine **2 à 3 sem.**

Points forts du produit

- Chariot de manutention à 2 plateaux hydrofuge et antidérapant
- Plateaux en contreplaqué hydrofuge, surface sérigraphiée, antidérapant
- La capacité de chaque plateau est de 500 kg pour une charge maximale de 1000 kg
- 2 roulettes pivotantes avec frein "EasySTOP" et 2 roulettes fixes
- 4 dimensions de plateaux disponibles

Description

Chariot de manutention à 2 plateaux pour charge lourde, de conception modulaire avec châssis mécano-soudé avec profilé L innovant.

Plateaux en contreplaqué hydrofuge, surface sérigraphiée, antidérapant.

La hauteur entre les 2 plateaux est de 595 mm et la capacité de chaque plateau est de 500 kg pour une charge maximale de 1000 kg.

Revêtement époxy bleu RAL 5010, résistant aux chocs et aux rayures.

Roues à bandage en caoutchouc élastique plein avec jante en aluminium avec roulement à billes de précision et protège-pieds.

2 roulettes pivotantes avec frein «EasySTOP» et 2 roulettes fixes.

Certifications

Garantie
12 ans

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. UTILES LXL (MM)	Ø ROUES (MM)	POIDS (KG)
15.0270.01	1000	1190 x 700 x 915	1000 x 700	200	60,5
15.0270.02		1390 x 800 x 915	1200 x 800	200	66,5
15.0270.03		1790 x 800 x 915	1600 x 800	200	82,5
15.0270.04		2190 x 800 x 915	2000 x 800	200	95,5

Voir en ligne Chariot 2 plateaux hydrofuges et antidérapant

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com