




## 1. Article

- MBUS-GE125M, Num. art. 500408
- MBUS-GE250M, Num. art. 500409
- MBUS-GE500M, Num. art. 500403



## 2. Utilisation

Passerelle pour le relevé de compteurs et transmission des données à un système de traitement des données (API, SCADA) distant via Ethernet sous forme de Modbus TCP

## 3. Interfaces

### M-Bus

Conforme à EN 13757-2/-3/-7 (tous les compteurs M-Bus sont compatibles), quantité max. de charges unitaires (CU):

- 125 (MBUS-GE125M, Num. art. 500408)
- 250 (MBUS-GE250M, Num. art. 500409)
- 500 (MBUS-GE500M, Num. art. 500403)

Taux Baud: max. 9600 bps, bornes à vis, recherche primaire et secondaire normale et inverse (recherche de métacaractères), création automatique et directe de compteurs, mode transparent

### Ethernet

Conforme à IEEE 802.3, 10/100-Base-TX, connecteur femelle RJ45 avec LED d'état, Auto-MDIX

## Modbus

Relevé des compteurs via Modbus TCP, conforme à IEC 61158, utilisation de l'interface Ethernet

## 4. Afficheurs LED

2 LED d'état et 3 LED pour l'envoi, la réception et la collision/surcharge sur le M-Bus

## 5. Fonctions du logiciel

L'interface utilisateur du logiciel est disponible uniquement en langue anglaise.

Comme indiqué dans la notice d'utilisation pour le firmware, mise à jour du firmware via Ethernet, y comprises vérification de l'intégrité et authentification.

## Configuration

- Configuration entièrement à travers navigateur: HTTP et HTTPS
- Création de la liste des compteurs
- Déploiement en bloc avec Netdiscover via HTTP et HTTPS
- Utilisation de codes OBIS
- Client OpenVPN intégré
- Vaste gestion des droits des utilisateurs
- Exportation et importation de la configuration, y inclus les fichiers des certificats et clés
- Mise à jour à travers la page web ou Netdiscover
- Page imprimable pour une analyse d'erreurs et documentation
- Vaste fonction de journalisation

## Transmission des données au serveur:

- Modbus TCP



## 6. Unité centrale de traitement

L'unité centrale de traitement est un système de microprocesseur :

- CPU : architecture ARM9, fréquence d'horloge 454 MHz
- Mémoire : 128 MB RAM, 4 GB eMMC Flash interne
- Système d'exploitation : Linux
- RTC intégrée : réserve de marche jusqu'à 7 jours

## 7. Propriétés générales

- Dimensions: 54 x 90 x 60 mm (L x H x P), 3 UD
- Installation: rail DIN 35 mm (IEC 60715), montage: orientation arbitraire
- Masse: 150 g

## 8. Alimentation électrique

- 12..36 VDC, bornes à vis
- Puissance absorbée: 2 W (état de repos), max. 40 W
- Pointe de courant de conjonction: env. 4 A

## 9. Conditions environnementales

- Opération: 0..50 °C (moyenne journalière)
- Transport et stockage: -20..70 °C (temporairement)
- Humidité atmosphérique: 0..95 %, non condensée

## 10. Conformité et sécurité

- 2014/30/UE Directive CEM
- 2011/65/UE Directive RoHS (y inclus amendement 2015/863)
- 1907/2006/CE Règlement REACH (annexe XVII du 28 avril 2020)

- Parafoudre basse tension (transitoire)
- Classe de protection III (IEC 61140)
- Indice de protection IP20 (IEC 60529)

## 11. Contenu de la livraison

- MBUS-GE125M (Num. art. 500408) resp. MBUS-GE250M (Num. art. 500409) resp. MBUS-GE500M (Num. art. 500403)
- Guide de démarrage rapide (imprimé, dans l'emballage)
- Emballage individuel avec logo solvimus
- Dimensions: 108 x 67 x 62 mm (L x H x P)

## 12. Contact

solvimus GmbH  
Ratsteichstr. 5  
98693 Ilmenau  
Allemagne  
Téléphone: +49 3677 7613060  
E-mail: info@solvimus.de  
www.solvimus.de

### Distribution:

Téléphone: +49 3677 7613066  
E-mail: sales@solvimus.de

### Support technique:

Téléphone: +49 3677 7613065  
E-mail: support@solvimus.de

Vous trouvez nos spécialistes sur notre site:  
<https://www.solvimus.de/fr/entreprise/solvimus/>

Une description exhaustive de l'appareil est fournie par la notice d'utilisation qui peut être consultée en cliquant le bouton Help (Aide) sur la page de configuration de l'appareil et elle est téléchargeable gratuitement de notre site sans enregistrement : [www.solvimus.de/fr/produits/telechargements/](http://www.solvimus.de/fr/produits/telechargements/).

Notre guide de démarrage rapide est disponible sur requête.

La solvimus GmbH adhère au principe



# SOLVIMUS

METERING SOLUTIONS

---

## FICHE TECHNIQUE MBUS-GEM, LARGEUR 3 UD

---

Version 1

Page 3/3

d'amélioration continue. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis et sont faites sans aucune assurance ou garantie, y compris quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'adéquation à un usage particulier. Les décla-

rations dans ce document ne constituent pas une garantie ou une assurance. Ce document est protégé par les droits d'auteur.