

# Fiche technique

# FREGATE



Nos composants bois proviennent de forêts gérées durablement.

## STRUCTURE



### PIEtement :

- Piétement en forme de mât de bateau. Réalisé en alliage aluminium **6060 T5 R19** (AFNOR) filé sur presse à extruder de 3000 tonnes (filière tubulaire type « Port Hole »)
- Equipé d'une base injectée en ABS qui supporte le vérin de réglage.
- Chapeauté d'une platine en acier permettant la fixation en 4 points sous le plan.
- Recouvert d'une peinture époxy MO.

## PLANS



### 3 finitions proposées :

#### Méla miné :

Support : panneau constitué de particules de bois **NFB 54-111** et de colle pressées à haute température. Densité de 680 Kg/m<sup>3</sup> (± 10 %), normes **EN 323 et NF EN 324-1**.

Revêtement : obtenu par stratification basse pression d'une feuille décorative.

#### Stratifié :

Support : panneau constitué de particules de bois **NFB 54-111** et de colle pressées à haute température. Densité de 680 Kg/m<sup>3</sup> (± 10 %), normes **EN 323 et NF EN 324-1**.

Revêtement : obtenu par stratification haute pression de feuilles kraft, d'une feuille décorative et d'une surface de protection, imprégnées de résine mélamine.

#### Stratifié sur médium :

Support : panneau médium haute densité 760 Kg/m<sup>3</sup> (± 10 %), normes **NF EN 323**.

Revêtement : obtenu par stratification haute pression de feuilles kraft, d'une feuille décorative et d'une surface de protection, imprégnées de résine mélamine.

Chant aile d'avion inversé sur la périphérie de la table.

Plateaux bois issus de forêts gérées durablement.

Épaisseur panneaux finis : 30 mm. Chant droit en ABS 2 mm coordonné.

Fixation sur la structure : Insert métal à visser, vis pœlier Ø 6).

## Le câblage



Pour la version avec top Access, chaque plateau est équipé :

- d'un top access double accès composé d'une bague acier encastrée dans le plan et d'un capot éclipseable en acier permettant l'accès au boîtier prises. Finition coordonnée au piétement.  
L 600 mm : dimensions utiles : 2 fois L 277 x l 85 mm  
L 800 mm : dimensions utiles : 2 fois L 377 x l 85 mm
- d'une goulotte métallique adaptée pour recevoir le boîtier prises.  
capacité : L 700 ou L 900 ou L 1400 x H 110 x P 170 mm

# FREGATE

## La gamme

2 versions sont proposées :

- Avec tops access
- Sans tops access

6 personnes : 1600 x 1150 mm

8 personnes : 2000 x 1150 mm

8 personnes : 1600 x 1600 mm

10 personnes : 2800 x 1400 mm

14 personnes : 3800 x 1400 mm

18 personnes : 5200 x 1400 mm

22 personnes : 660 x 140 cm

1 module intermédiaire 1400 x 1400 mm permet d'agrandir les tables proposées.

## NUANCIER

### Structure



Blanc (19)



Argent (22)



Anthracite (25)

## Plateaux

Mélangé (M), Stratifié (S) ou Stratifié sur médium (E) :



Erable Naturel  
(M),(S) ou (E) EN



Pommier Royal  
(M),(S) ou (E) PR



Poirier de  
Toscane  
(M) ou (S) PT



Chêne de Fil  
Naturel  
(M),(S) ou (E) CFN



Chêne de Fil  
Brun  
(M),(S) ou (E)CFB



Blanc  
(M),(S) ou (E)  
BM



Bleu  
(S) BLU



Gris  
(S) GR



Vert  
(S) VE



Orange  
(S) OR



Grège  
(S) GE

## NORMES

Gamme conforme aux normes européennes NF EN 527-1, NF EN 527-2, NF EN 527-3.

Classement au feu :

- M0 pour la structure
- M3 pour les plateaux

Tous les éléments FREGATE sont séparables pour prolonger la durée de vie de mobilier.