



1,5÷ 4 ton.



max Ø 6/8 cm



Broyeur pour mini pelles, avec rotor à 3 couteaux, conçue pour le débroussaillage de l'herbe, des ronces et des arbustes. Châssis ergonomique et léger.

HARD 60		RPM		
	6 c.c.	2.666 - 3.166	16÷19 L/min	160 max BAR
	8,4 c.c.	2.750 - 3.250	22÷26 L/min	160 max BAR
	10,8 c.c.	2.727 - 3.272	30÷36 L/min	160 max BAR

HARD 60

BROYEURS HYDRAULIQUES



AVANTAGES TECHNIQUES



PLAQUE OSCILLANTE AMOVIBLE



OSCILLATING BEARINGS WITH
DOUBLE FIFTH WHEEL COUPLINGS



CLAPET BIDIRECTIONNEL ANTICHOC
AVEC ANTI-CAVITATION



HARD 60

PROFESSIONAL SERIES

HARD 60		60
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Largeur de travail		60 cm
Largeur hors tout		86 cm
Poids de la machine*		120÷130 kg
Transmission directe		✓
outils	 max Ø 6/8 cm	16+8

HARD 60		60
MACHINE		
Chassis en acier		✓
Patins remplaçables		✓
Protection avant et arrière en toile de caoutchouc		✓
Rotor de Ø 60 mm triple-couteau sur manille		✓
Rideau de chaînes de protection		•
Plaque pivotante amovible		•
Contre-patin anti-usure		•
Plaque d'accrochage (sans axes)		•
Adaptateurs		•
TRANSMISSION		
Moteur réversible avec drainage interne		✓
Roulements à rotule sur double rangée de billes		✓
Rotor monodirectionnel		✓
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Clapet bidirectionnel antichoc avec anti-cavitation 160 BAR 1/2"		✓

