

# Unités de chauffage mobiles MHZ jusqu'à 950 kW



## HOTMOBIL MHZ - Unités de chauffage mobiles

Toutes nos unités de chauffage de dépannage sont développées en fonction des exigences techniques actuelles et sont équipées d'une technique de chauffage des plus modernes. Nous garantissons ainsi un fonctionnement très performant, silencieux et respectueux de l'environnement.

Nos installations subissent des contrôles permanents ainsi qu'une maintenance régulière afin de pouvoir garantir un bon déroulement de toutes les mesures nécessaires à un rétablissement aussi rapide que possible de votre production de chaleur en cas d'urgence. Grâce à l'incroyable flexibilité de nos installations, nous sommes en mesure d'arriver sur place en très peu de temps et ceci avec des coûts de transport extrêmement avantageux. Équipées pour la production d'eau chaude, avec pompes, vase d'expansion et système de réservoir intégré pour les situations d'urgence. Il s'agit ici de la solution la plus avantageuse pour louer une puissance maximale.

HOTMOBILE MHZ	MHZ 150	MHZ 350	MHZ 550	MHZ 950
Puissance de chauffe	40-150kW	180-400 kW	410-600 kW	560-950 kW
Dimensions (sans bras d'attelage)	3100x2000x1900	3700x2350x2550	4100x2400x2800	4300x2350x2850
Poids	~1500 kg à vide	~2500 kg à vide	~3500 kg à vide	~3500 kg à vide
Fluide/protection	90°/70°C /3 bars	90°/70°C /3 bars	90°/70°C /3 bars	90°/70°C /3 bars
ECS/protection	60°/45°C /10 bars	60°/45°C /10 bars	60°/45°C /10 bars	option
Recommandations de sécurité	DIN EN 12828	DIN EN 12828	DIN EN 12828	DIN EN 12828
Circulation	oui	oui	oui	oui
Données de la pompe principale	4.5 m <sup>3</sup> /h 6-7mWS	17 m <sup>3</sup> /h 8mWS	26 m <sup>3</sup> /h 8mWS	50 m <sup>3</sup> /h 8.5mWS
Débit eau chaude 45°C	2580 l/h	9800 l/h	12300 l/h	option
Capacité réservoir à fioul interne	720 litres	1500 litres	1500 litres	1000 litres
Combustible	Fioul option gaz	Fioul option gaz	Fioul option gaz	Fioul option gaz
Dispositif anti-gel	oui	oui	oui	oui
Surveillance du réservoir / à distance	option	option	option	option
Raccordement électrique	230V-16A	400V-CEE 16A	400V-CEE 16A	400V-CEE16/32A
Système d'évacuation	inox	inox	inox	inox
Lignes de raccordement mobiles	Départ/retour	Départ/retour	Départ/retour	Départ/retour

Sous réserve de modifications techniques