

VULCAIN

SPÉCIAL SITES À RISQUES ÉLEVÉS

INTÉRIEUR



Coffre

Acier galvanisé 10/10^{ème}
Qualité anticorrosion suivant la norme
NF EN 1670

Porte collective

Entrée de courrier multiplis solidaire
de la structure centrale
Charnière en inox Ø 5,6 mm
Fermeture multi-ancrage brevetée
Decayeux (plus d'infos page 58)

Portillon

Acier électrozingué 15/10^{ème}
Embouti, interchangeable
Charnière toute hauteur, renforcée,
inaccessible de l'extérieur
Cylindre sur numéro fourni avec 2 clés

Revêtement

Poudre thermodurcissable
Qualité Polyester Architecture,
agrée Qualicoat

Schéma des modules



de 2 boîtes à 12 boîtes



Conforme
à la norme
NF D 27-404

LE + SÉCURITÉ

Entrée de courrier solidaire de la
porte collective pour une solidité à
toute épreuve



Nombreux accessoires anti-
vandalisme disponibles



Exclusivité Decayeux : conception
monobloc en tube mécano-soudé 20x20



2 NIVEAUX DE FERMETURE



FERMETURE
1 POINT
par came batteuse
renforcée



LE + SÉCURITÉ

FERMETURE
4 POINTS
par double
condamnation



+ Entrée de courrier
dissociée du portillon



+ Charnière du portillon
sur toute la hauteur



+ Tube mécano-soudé,
exclusivité Decayeux



NF D 27-404

VULCAIN STANDARD

Résistance corrosion MEDIUM



Portillon individuel

- Embouti, interchangeable, en tôle d'acier électrozingué 15/10^{ème}
- Charnière toute hauteur renforcée, inaccessible de l'extérieur
- Porte-nom clippé affleurant en makrolon moulé (100 x 25 mm).
- Cylindre de sécurité à paillettes en forme de D, traité aquavert, fourni avec 2 clés
- Fermeture par came batteuse renforcée

Entrée de courrier indépendante du portillon, design bombé

*Vulcain Standard SFA Type C9
Simple face, pose en applique
avec option tableau d'affichage 1 case
Coloris : Collection "Les Satinées"
Coffre + portillon : RAL 7012
Porte collective : RAL 7012*



Fermeture par came batteuse renforcée

Coffre du module

- En tôle d'acier galvanisé 10/10^{ème}
- Traitement anticorrosion suivant la norme NF EN 1670.
- Module de 2 à 12 cases

Porte collective

- En tube mécano-soudé de section 20 x 20

Structure :


- Interchangeable, ouverture à la française
- Entrée de courrier multiplis en tôle d'acier 15/10^{ème} solidaire de la structure centrale, ce qui accroît la résistance à l'arrachement
- Chicane antivol, rallongée en tôle d'acier 15/10^{ème} incorporée à l'entrée de courrier
- Charnière en inox Ø 5,6 mm

Coffre de serrure multipli :


- Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 points d'ancrage suivant la hauteur du module)
- Système breveté assurant une sécurité parfaite
- Revêtement poudre thermodurcissable
Qualité Polyester Architecture agréée Qualicoat.

VULCAIN


PRÉCIS TECHNIQUE




A2




A3




A4




B2




B4




B6




B8




C3



C6





C9



C12

Profondeur hors tout avec porte collective ouverte à 90°



→ Respect de la norme sur l'accessibilité.
Plus d'infos page 15.

CCTP. Intérieur : coffre en tôle d'acier galvanisé 10/10^{ème}, qualité anticorrosion suivant la norme NF EN 1670. **Porte collective** en tube mécano-soudé de section 20x20, pour une résistance accrue et une très grande stabilité. Charnière en inox Ø 5,6 mm. Structure interchangeable, ouverture à la française. Fenêtre d'introduction du courrier sans volet et avec chicane antivol, solidaire de la structure de la porte, ce qui accroît la résistance à l'arrachement. Verrouillage par fermeture multi-ancrage de 2 à 4 points d'ancrage (**Fermeture Plus**), brevetée Decayeux, supprimant toute possibilité d'arrachement. **Portillon** en tôle d'acier électrozingué 15/10^{ème}, embouti de forme bombée et interchangeable. Charnière toute hauteur et renforcée, inaccessible de l'extérieur. Porte-nom atfleurant en makrolon moulé, dimensions 100 x 25mm, condamné à l'intérieur pour une sécurité anti-effraction. Cylindre sur numéro en forme de D, traité aquavert, fourni avec 2 clés. **Revêtement** poudre thermodurcissable, Qualité Polyester Architecture, agréée Qualicoat. **Fermeture 1 point** par came batteuse renforcée ou **Fermeture Plus** 4 points par double condamnation : 3 pènes ronds horizontaux et 1 pêne plat sur toute la hauteur, côté ouvrant. **Pose** : en applique, sur piquet ou à encasturer. **Extérieur** : caractéristiques du modèle intérieur + coffre intégrant un toit avec rejet d'eau + porte collective en tube mécano-soudé inox + fenêtre d'introduction du courrier avec volet levant en aluminium massif.