

FICHE TECHNIQUE

MAKI-V1-iF

Modèle	1.56-NC	1.95-NC	2.50-NC	3.91-NC
Environnement	indoor	indoor	indoor	indoor
Mode d'utilisation	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
Module LED				
Pitch (Long)	1,56	1,95	2,50	3,91
Pitch (Haut)	1,56	1,95	2,50	3,91
Distance minimum de confort	2,7 - 3,9 m	3,3 - 4,9 m	4,3 - 6,3 m	6,6 - 9,8 m
Luminosité (candelas)	800	800	800-900	800-900
Fréquence rafraîchissement (Hz)	3840	3840	3840	3840
Processeur en bit	14	14	14	14
Type de led	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD2121
Taille module (L x H) en mm	250x250	250x250	250x250	250x250
Résolution module (px)	160x160	128x128	100x100	64x64
Densité pixels (pixels/m2)	409600	262144	160000	65536
Scan mode	32	32	24	16
Dalle LED				
Dimensions standard (LxH en mm)	500x1000	500x1000	500x1000	500x1000
Autres dimensions (LxH en mm)	500 x 500 - 500 x 750 - 500 x 250 - 750 x 250 - 1000 x 250	500 x 500 - 500 x 750 - 500 x 250 - 750 x 250 - 1000 x 250	500 x 500 - 500 x 750 - 500 x 250 - 750 x 250 - 1000 x 250	500 x 500 - 500 x 750 - 500 x 250 - 750 x 250 - 1000 x 250
Épaisseur armoire (mm)	40	40	40	40
Matériel	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Maintenance	Avant	Avant	Avant	Avant
Poids (Kg/m2)	19	19	19	19
IP (Avant-Arrière)	40/20	40/20	40/20	40/20
Paramètres techniques				
Contrôle de luminosité	Manuel ou auto	Manuel ou auto	Manuel ou auto	Manuel ou auto
Température des couleurs	-	-	-	-
Angle de vision (H/V en°)	155/155	155/155	155/155	155/155
Ratio de contraste	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
Puissance électrique maximum (w/m2)	435	435	420	420
Consommation moyenne estimée (w/m2)	144	144	139	139
Voltage	100~240V/AC(±10%)	100~240V/AC(±10%)	100~240V/AC(±10%)	100~240V/AC(±10%)
Taux de fréquence vidéo (Hz)	60	60	60	60
Fréquence électrique	50~60 Hz	50~60 Hz	50~60 Hz	50~60 Hz
Durée de vie à 50% luminosité	100000	100000	100000	100000
Température de fonctionnement	-20° à +45°	-20° à +45°	-20° à +45°	-20° à +45°
Température de stockage	-20° à +60°	-20° à +60°	-20° à +60°	-20° à +60°
Tolérance à l'humidité	10 – 90%	10 – 90%	10 – 90%	10 – 90%
Type de refroidissement	Passif silencieux	Passif silencieux	Passif silencieux	Passif silencieux
Certifications	CE, EMC, FCC, TUV, RHos	CE, EMC, FCC, TUV, RHos	CE, EMC, FCC, TUV, RHos	CE, EMC, FCC, TUV, RHos