



FILTRE EASY MAX

Filtre autonettoyant industriel qui garantit une parfaite filtration pour des applications domestiques, urbaines et industrielles.

- Filtre avec tête et corps en laiton.
- Cartouche filtrante en INOX 316
- Tous les matériaux en contact avec l'eau sont certifiés DVGW et CE
- Conforme avec la norme européenne **13443**
- Degré de filtration de 100 microns (cartouches optionnelles en 50 - 100 - 500 microns)
- Inclut manomètres d'entrée et de sortie
- Pression maximale 16 Bar
- Température maximale de l'eau: 80 °C / ambiante 60 °C
- Semi-automatique (manuel) : Manette qui déclenche le nettoyage à contre-courant
- Automatique : Possibilité de programmer la fréquence de lavage entre 1 et 999 heures.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)					
	A	B	C	D	E	F
SEMI-AUTOMATIQUES						
FI-2006-10	210	317	346	99	118	95
FI-2006-12	210	252	346	94	99	104
FI-2006-14	210	252	358	100	105	110
FI-2006-16	210	252	358	110	105	120
AUTOMATIQUES						
FI-2008-10	210	317	332	-	99	95
FI-2008-12	210	252	332	94	99	104
FI-2008-14	210	252	344	100	105	110
FI-2008-16	210	252	344	110	105	120

RÉFÉRENCE	MODÈLE	Connex.	Débit max. (m ³ /h)	Poids (Kg)	Famille
MANUAL					
FI-2006-10	Easy Max 2"	2"	30	10,5	C
FI-2006-12	Easy Max 2 1/2 "	DN 65	38	12,5	C
FI-2006-14	Easy Max 3"	DN 80	44	13,5	C
FI-2006-16	Easy Max 4"	DN 100	46	14,5	C
AUTOMÁTICOS					
FI-2008-10	Easy Max/A 2"	2"	30	11	C
FI-2008-12	Easy Max/A 2 1/2 "	DN 65	38	13	C
FI-2008-14	Easy Max/A 3"	DN 80	44	14	C
FI-2008-16	Easy Max/A 4"	DN 100	46	15	C

RÉFÉRENCE	MODÈLE	Famille
CA-2005-23	Cartouche 50 microns Easy Max	C
CA-2005-24	Cartouche 100 microns Easy Max	C
CA-2005-26	Cartouche 200 microns Easy Max	C
CA-2005-28	Cartouche 500 microns Easy Max	C

Note : Il est recommandé de changer la cartouche annuellement