



REFRIGERAZIONE  
ENOLOGICA  
INDUSTRIALE  
FRISO

S.N.C



Réfrigérateur coaxial

**KR**



La gamme de réfrigérateurs mobiles KR est idéal pour la réfrigération ou le chauffage direct du produit à traiter sans utiliser d'eau, de bandes, de plaques ou d'échangeurs externes.

Mod.	Puissance frigorifique WATT/H			Absorption tot. max. (Kw - A - V/Ph)	Produit usiné +25°C + 15°C (l/h)	Débit pompe produit (l/h)	Encombreme nt max.	Encombreme nt max.
	+ 30 °C + 25 °C	+ 25 °C + 15 °C	+ 15 °C + 0 °C				L x L x H (cm)	
<b>3</b>	10000	8000	5500	3 - 9 - 400 / 3 + N	600	4000	120 x 95 x 120	120 x 100 x 120
<b>4.5</b>	15000	12000	8000	4,5 - 12 - 400 / 3 + N	900	5000	120 x 95 x 120	120 x 100 x 120
<b>6</b>	20000	16500	11000	6 - 14 - 400 / 3	1200	6000	130 x 95 x 150	130 x 100 x 150
<b>8</b>	25000	20000	14000	7.5 - 17 - 400 / 3	1600	7000	140 x 100 x	135 x 105 x 170
<b>9</b>	32000	25500	17000	9 - 22 - 400 / 3	2000	8000	155 x 100 x	155 x 105 x 170
<b>12</b>	40000	33000	23000	12 - 27 - 400 / 3	2400	9000	155 x 105 x	155 x 115 x 190
<b>15</b>	54000	44000	30000	15 - 35 - 400 / 3	2800	10000	155 x 110 x	155 x 120 x 200
<b>9 + 9</b>	64000	51000	34000	18 - 46 - 400 / 3	4000	11000	215 x 120 x	---
<b>12 + 12</b>	80000	69000	44000	24 - 55 - 400 / 3	4800	12000	215 x 125 x	---
<b>15 + 15</b>	108000	88000	60000	30 - 70 - 400 / 3	5200	12000	215 x 125 x	---

\* températures de condensation + 30°C

➤ **Acier inoxydable 304 satiné**

Structure et panneaux en acier inoxydable sur roues ; le matériau d'excellence en mesure de garantir durabilité et finition esthétique au fil du temps.

➤ **Pompe à chaleur**

Système à inversion de cycle, sous forme de pompe à chaleur, permettant de chauffer le produit jusqu'à + 40°C.

➤ **Températures**

Températures standard programmables de - 7°C à + 40°C.

➤ **Dégivrages**

Système de dégivrage combiné à air et inversion de cycle pour garantir la continuité du chauffage même dans des conditions atmosphériques les plus défavorables.

➤ **Échangeur coaxial**

Nos échangeurs coaxiaux entièrement en acier inoxydable ont des longueurs standard comprises entre 3 et 60 mètres et disposent de diamètres de passage de produit compris entre 19 et 38 mm.



➤ **Personnalisation**

La personnalisation des formes, des dimensions, des accessoires et des fonctions permet de répondre à toutes les exigences de la clientèle.

**ÉQUIPEMENT STANDARD PRINCIPAL**

- ✓ Tableau électrique conforme aux réglementations CE
- ✓ Échangeur en acier inoxydable isolé thermiquement
- ✓ Compresseurs à spirales
- ✓ Condensateurs à ailettes à haut rendement
- ✓ Ventilation hélicoïdale à haut rendement
- ✓ Prise avec commande de pompe à vin externe
- ✓ Soupape d'inversion de cycle
- ✓ Contrôle de la condensation
- ✓ Systèmes de sécurité de pression

