

BALAYEUSE SÉRIE SPZ

STRUCTURE ROBUSTE

composé en acier S355 et Hardox 400

PUISSANT MOTEUR DANFOSS

à entraînement direct

ROULEMENT SKF

PAS DE TUYAUX DE DRAINAGE

Fonctionne en double effet sans recours au tuyau de drainage

SÉCURITÉ

Protection intégrale des composants et circuit hydraulique

LAME VERTICALE ET BAC COLECTEUR EN HARDOX 400

- > Bac collecteur en 5mm d'épaisseur avec renfort interne en Hardox 400
- > Lame verticale réversible en Hardox 400

BROSSE EN PPN

de 600mm de diamètre avec 30 à 59 groupe de brosse

MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

Groupe de brosse facilement interchangeable fixé par boulon (réduit les frais d'entretien et les coûts de pièces de rechanges)



POUR PELLE

POUR CHARGEUSE



PERFORMANCE






POUR PELLE



CHARGEUSE



BALAYEUSE SÉRIE SPZ

DESCRIPTION GÉNÉRALE

[VOIR LA VIDÉO](#)

GENERAL TP vous présente sa nouvelle gamme de balayeuse série SPZ adaptable sur mini chargeuse, chargeuse, télescopique et tractopelle.

Les balayeuses de la série SPZ sont des produits haut de gamme, issus de la production d'un grand constructeur Européen, reconnu pour la qualité de ses produits et son savoir-faire depuis plus de 60 ans.

Les balayeuses SPZ disposent d'un bac de ramassage arrière, elles sont l'outil idéal pour le nettoyage des routes, trottoirs, plutôt sur surface lisse.

Le déversement des déchets s'effectue mécaniquement avec l'ouverture du bac quand la balayeuse est inclinée.

Les balayeuses SPZ sont disponibles en 6 modèles de 1450mm à 2900mm de largeur de travail

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	Capacité (L)	Hauteur (mm)	Largeur total (mm)	Largeur de travail (mm)	Profondeur (mm)	Poids (Kg)	Diamètre brosse (mm)	Nb fil brosse	Débit d'huile (L/min)	Pression max (bar)
SPZ 12	340	750	1450	1200	1500	300	600	30	40/75	140/180
SPZ 15	430	750	1750	1500	1500	380	600	34	40/75	140/180
SPZ 18	500	750	2100	1800	1500	450	600	40	50/90	180/210
SPZ 21	600	750	2400	2100	1500	520	600	46	50/90	180/210
SPZ 24	680	750	2700	2400	1500	600	600	54	50/90	180/210
SPZ 26	740	750	2900	2600	1500	680	600	59	50/90	180/210






POUR PELLE



CHARGEUSE



BALAYEUSE SÉRIE SPZ

EN OPTION



ATTACHE POUR TÉLESCOPIQUE, CHARGEUSE, TRACTOPELLE.

Platine soudée ou boulonnée pour attache rapide pelle toutes marques



REGLAGE DE LA HAUTEUR HYDRAULIQUE

La brosse latérale est actionnée hydrauliquement. Elle permet de nettoyer efficacement les zones difficiles (bordures, trottoirs). Disponible en PPN ou acier, diamètre de 580mm.



option idéale pour éliminer la poussière soulevée lors de l'utilisation de la balayeuse. Le kit se compose d'un réservoir de 100 lt, pompe hydraulique 12 v et une barre d'arrosage avant complète avec buses. Ce kit a besoin d'un système électrique car il utilise la pompe hydraulique pour la distribution d'eau.



SYSTÈME D'ATTACHE UNIQUE



Brosse principale disponible en PPN ou en acier. Il est possible de combiner les deux et même d'adapter le nombre de groupe avec la matière souhaitée pour utilisation spécifique



En option, adapté aux chargeurs compacts et conçu pour éviter d'endommager les surfaces de travail pendant leur nettoyage. Il empêche également l'usure de la balayeuse, en raison de la friction continue de celle-ci avec le sol. Il est possible de choisir entre deux types de roues: en nylon ou en fer.



Convient aux tractopelles, chargeuses sur pneus et chariots télescopiques. Il est conçu pour éviter d'endommager les surfaces de travailler pendant leur nettoyage et empêche également l'usure de la balayeuse, en raison de la friction continue de cette dernière avec le sol. Il est possible de choisir entre deux types de roues: en nylon ou en fer.



L'option idéale pour l'élimination des poussières soulevées lors de l'utilisation de la balayeuse. Le kit se compose d'un réservoir de 100 lt et une barre d'arrosage avant complète avec buses. Ce kit, contrairement à celui à pression. Il ne nécessite pas de système électrique car il utilise la gravité pour la distribution de l'eau.