

# Plates-formes de travail PIRL

**PL**<sup>3</sup> marches

**PL**<sup>4</sup> marches

**NOUVEAU**

**La conformité  
PIRL  
Le confort en +**



*Léger et compact*



*23 cm seulement !*



*Marches  
80 mm*

*2 tablettes de série*



*Nouvelle tablette porte-outils  
grande contenance avec crochet  
porte seau*

*Dégagement  
arrière  
54 cm*

*Roues  
Ø 100 mm*



*Photos non contractuelles*

Caractéristiques techniques au verso

**centaure**<sup>®</sup>

**PL** 3 marches**PL** 4 marches**NOUVEAU****UTILISATION**

- Travaux d'intérieur.
- Le décret 2004-924 préconise les plates-formes PIR / PIRL dans le cas où le matériel d'accès en hauteur est utilisé comme poste de travail.  
Charge maximale d'utilisation : 150 kg.

**CIBLE**

- **Professionnels sur chantiers dans tous les domaines** : peinture, électricité, maçonnerie, menuiserie, plâtrerie, isolation, etc...
- **Services maintenance des industries.**

**ATOUTS DU PRODUIT**

- **Espace de travail sécurisé :**
  - 2 gardes-corps pliables, fixés sur poignées en aluminium filé et munis de verrouillage quart de tour.
  - 2 chaînes de sécurité en acier protégé.
  - Tablette avec fonction sous-lisse.
  - Plancher antidérapant entouré de plinthes aluminium intégrées.
- **Pratique :**
  - **Stabilité sans ajout d'étagage** grâce à sa technologie en base évasée.
  - **Nouvelle tablette** grande contenance avec espaces de rangement.
  - 1 grande tablette porte-outils escamotable. Supporte une charge jusqu'à 25 Kg (seau...).
  - Hauteur libre à l'arrière (dégagement toilettes).
- **Déplacement, mise en place et stockage aisé :**
  - **Ouverture « type escabeau ».**
  - Pliage facile : la tablette se replie automatiquement, avec la plate-forme.
  - Roues 100 mm, non portantes en situation de travail.
  - Poignées pour une bonne prise en main lors du déplacement en position "brouette".
  - Le PL3 ouvert passe les portes.
- **Léger et résistant :**
  - Profil et marches en aluminium.
  - Articulations monobloc en fonte d'aluminium haute résistance.

**CONFORMITE  
DECRET****CONFORT  
D'UTILISATION****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Dimensions intérieures de la plate-forme 0,40 x 0,50 m, plinthes aluminium 10 cm.
- Marches aluminium (80 mm), fixées par triple sertissage et tulipage, munies d'embouts protecteurs.
- Garde-corps aluminium.

**NORME, GARANTIE**

- Conforme norme PIRL NF P 93-353. Conforme décret 2004-924.
- Garantie 5 ans.

**Gamme de plates-formes fixes**  
**Hauteurs de travail de 2m70 à 2m95**

	code article				Marches (mm)							Roues (mm)
						(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)	(mm)
PL3	413903	3172964139038	15,60	3	80mm	0,70	2,70	0,71	1,12	1,93x0,71x0,23	54x23	100
PL4	413904	3172964139045	16,20	4	80mm	0,95	2,95	0,79	1,39	2,23x0,79x0,23	54x23	100

\* Plate-forme comprise

CENPL3&amp;401

**centaure**<sup>®</sup>