


Density[®] Air

Le Density Air est le petit dernier de la gamme de Brouillard innovante Density. Destiné au grand public, parfait pour les centrales sans fil, le Density Air s'adapte à votre décoration intérieure grâce à sa façade interchangeable. Solution idéale face aux produits pyrotechniques du marché, le Brouillard Density Air est la clé pour sécuriser vos valeurs et vos locaux en repoussant instantanément les intrus.



Différentes façades disponibles, nous contacter.

POINTS FORTS



Protège les locaux aux risques relatifs jusqu'à 45 m²*. Zéro vision pour les intrus.

*Pour une hauteur sous plafond standard (2,5m).



Une densité incomparable, le Density Air produit 400 m³ en 45 secondes.



Conçu pour la protection des espaces d'une hauteur sous plafond standard de 2.5 mètres.

COMPATIBILITÉ



Carte IP haute sécurité (Certifiée Cyber @ - Contre les attaques numériques): Cryptage des données 2x128 bits. Cloud bidirectionnel



API disponible pour intégration dans vos logiciels d'hypervision, de télésurveillance ou domotique.



Conçu spécialement pour une utilisation avec les centrales sans fil. Sa façade en ABS permet un fonctionnement optimal.

LE DENSITY Air EST PRÉCONISÉ DANS LES LIEUX SUIVANTS:



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids	4,5 kg
Dimensions	320 mm x 260 mm x 110 mm
Couleurs	Blanc ou Noir
Façades	Différents design disponibles, nous consulter
Alimentation	230VAC 50Hz
Consommation en phase de chauffe	300W
Consommation de maintien après la chauffe	25W
Temps de chauffe	20 minutes
Durée de maintien de tir après la perte de 220V	1 heure

GÉNÉRATEUR DE BROUILLARD

Durée maximum d'un tir	45 secondes
Volume de brouillard maximum par tir	400 m ³
Réglage du temps de tir	Programmable à la seconde
Buse	Droite fixe
Support orientable	Inclus
Capacité de la recharge	2500m ³ - Recharge de 0.5L de liquide
Nombre de tirs complets par recharge	6
Indicateur de liquide bas	Oui
Façade en POLYMETHACRYLATE	Oui - Destiné aux centrales sans fil
Entrée, optocoupleur galvaniquement isolé	4
Entrée IR séparée avec alimentation 12V	1
Entrées sélectionnables Actives/ Passives	Oui
Sortie relais	5
Sorties sélectionnables NO et NF	Oui
Indicateurs sonores & d'état sur la carte électronique	Oui
Connecteur pour LED externes d'indicateur d'état	Oui
Batterie de secours, standard 12V - 1.2Ah	Oui
Dipswitches pour paramétrer les options	Oui
Mode maintenance pour sécuriser les techniciens	Oui

INTÉGRATION

Density inside DAITEM	Oui* Option (Carte gérant le protocole)
-----------------------	---

COMMUNICATION

Carte IP Density	Oui * (Option)
Accès au cloud bi-directionnel, avec toutes les options de configuration	Oui - Gratuitement
WiFi	Oui * (Antenne pour accès au cloud en option)
Carte BUS Density	Oui * (Option)
Density BOX	Compatible avec l'option carte BUS Density
Option protocole API	Oui
Ports Série RS232	Oui
Port USB micro pour Programmation & Diagnostic	Oui
Nouveau DensityTool (Outil de programmation, analyse et diagnostique)	Compatible