



Type K5d lestable

Description

- ◇ Balise de renforcement temporaire d'un marquage
- ◇ Balise en polyéthylène (PEHD).
- ◇ Traité anti-UV
- ◇ Poignée de transport
- ◇ Large orifice de remplissage
- ◇ Lestage au sable
- ◇ Structure MONOBLOC
- ◇ Socle tripodique pour éviter tout roulage de la balise
- ◇ Balise renforcée en partie basse
- ◇ Très bonne tenue au vent et souffle des camions
- ◇ Fixation au sol possible par cheville de Ø 8 mm
- ◇ Film rétro réfléchissant Haute Intensité
- ◇ Conforme à la norme NF P 98-584

Caractéristiques

Dimensions:

- ◇ Hauteur : 800 mm
- ◇ Largeur: Ø 200 mm
- ◇ Poids à vide: 2,5 Kg

Dispositif rétro réfléchissant:

- ◇ Film rétro réfléchissant de classe 2

Poids lesté:

- ◇ 12 à 30 Kg



Remplissage / Poignée

Balise de péage

Balise de parking

Réf.	Libellé
K5DC2LESTABLEB	Type K5d C2 lestable blanc + Colliers blanc
K5DC2LESTABLEBR	Type K5d C2 lestable blanc + colliers rouge
BALISEPEAGE	Type K5d C2 lestable blanc + colliers bleu
K5DC2LESTABLE	Type K5d C2 lestable jaune + Collier blanc



- ◇ Large orifice de remplissage
- ◇ Socle tripodique