

NEOLIUM 600 LINE

La performance de l'aluminium soudé



- ▶ Version lisses ou garde-corps monobloc diagonalisant
- ▶ Structure en aluminium soudé, montants 50 mm
- ▶ Version planchers bac ou plinthes rapportées aluminium
- ▶ Roues 200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique
- ▶ Décalage de niveau intégré
- ▶ Plancher R08 Comabi sur version lisses
- ▶ Dimensions du plancher : 2,90 x 1,32 m

Caractéristiques produit


Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	14
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	2
Normes	EN 1004
Décret	2004//924



Système de liaison Ergoblock® breveté, blocage fiable d'un seul geste



Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide



Platine de stabilisateur anti-dérapant orientable



Roues diam. 200mm à blocage réglables sur 200mm et tous les 12,5mm



Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors tout avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
02926802	3,13	2	1	158	1,64	4,31	3,26	5,61	4	3534740166230
02926804	5,13	4	2	253	1,64	4,31	3,26	5,61	6	3534740166247
02926806	7,13	6	3	349	1,64	4,31	3,26	5,61	8	3534740166254
02926808	9,13	8	4	460	1,64	5,4	3,26	6,9	10	3534740166261
02926810	11,13	10	5	556	1,64	5,4	3,26	6,9	12	3534740166278
02926812	13,13	12	6	651	1,64	5,4	3,26	6,9	14	3534740166285