



## Elingue chaîne 4 brins LEVEX à crochets automatiques

Chaîne de levage 4 brins - Acier grade 100

Départ usine **48h / 72h**

### Points forts du produit

- Elingue chaîne à 4 brins avec crochets à linguet à verrouillage automatique
- Composée d'un alliage léger pour une manipulation plus facile
- Classe de l'acier : 10 & Diamètre chaîne : Ø 6 à Ø 26 mm
- La longueur de chaîne est de 1 mètre utile et peut être réglable selon modèle
- Charge max. à lever au choix : 3 à 55,5 tonnes

### Description

**Élingue 4 brins, avec crochet à linguet à verrouillage automatique.**

Il est conseillé de sélectionner une élingue à longueur de chaîne réglable car elle possède des crochets de raccourcissement. Ceux-ci permettent de facilement choisir la longueur de la chaîne, ce qui est très pratique et utile pour les élingues 4 brins car les marchandises à lever ne sont pas toujours du même format.

Le crochet à verrouillage automatique est plus pratique que le crochet standard car il emprisonne automatiquement la charge suspendue.

L'élingue LEVEX est composée d'un alliage léger et donc plus facile à manipuler que le modèle KUPLEX.

L'élingue est livrée avec une plaquette d'identification et un certificat de conformité.

### Caractéristiques techniques de l'élingue 4 brins :

Partie souple : chaîne en Grade 100 avec ou sans crochet de raccourcissement.

Classe de l'acier : 10.

Ø chaîne : 6 à 26 mm.

La CMU (Charge Maximale d'utilisation) est comprises entre 3 et 55,5 tonnes.

La longueur de chaîne est de 1 m utile, du bord de l'anneau au fond du crochet, et peut être réglée si le modèle possède des crochets de raccourcissement.

Mètres de chaîne supplémentaires sur demande.

Crochet de raccourcissement à chape, crochet de raccourcissement à œil et griffe de raccourcissement à chape sur demande.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	Ø CHAÎNE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CLASSE DE L'ACIER	RACCOURCISSEMENT	POIDS (KG)
-----------	---------------	-------------------------	-------------------	------------------	------------

Voir en ligne Elingue chaîne 4 brins LEVEX à crochets automatiques

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	Ø CHAÎNE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CLASSE DE L'ACIER	RACCOURCISSEMENT	POIDS (KG)
11.4895.01	6	3	10	Sans	5.5
11.4895.14	13	14	10	Avec	33.7
11.4895.13	10	8,4	10	Avec	19.4
11.4895.12	8	5,3	10	Avec	11.4
11.4895.11	7	4,2	10	Avec	9.5
11.4895.10	6	3	10	Avec	7.5
11.4895.09	26	55,5	10	Sans	154.3
11.4895.08	22	39,4	10	Sans	89
11.4895.07	19	30	10	Sans	63.4
11.4895.06	16	21,2	10	Sans	44.2
11.4895.05	13	14	10	Sans	26.9
11.4895.04	10	8,4	10	Sans	16.8
11.4895.03	8	5,3	10	Sans	10
11.4895.02	7	4,2	10	Sans	8.1
11.4895.15	16	21,2	10	Avec	55.8

Voir en ligne Elingue chaîne 4 brins LEVEX à crochets automatiques

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)